

# 深圳杜邦PA66（深圳杜邦总代理）

产品名称	深圳杜邦PA66（深圳杜邦总代理）
公司名称	苏州市鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆L-18号
联系电话	15951135763

## 产品详情

PA性能描述：改性聚对苯二酰对苯二胺（PPA）塑料的热变形温度高达300 以上，连续使用温度可达170 ，能满足您所需的短期和长期的热性能。它可在宽广的温度范围内和高湿度环境中保持其优越的机械特性—强度、硬度、耐疲劳性及抗蠕变性。增韧吕级PPA结合优越的韧度与一定范围的硬度和柔性，在扣件中要求一次性使用的刚性、以及重复性使用中挠屈性的良好选择。同时提供特殊品级的产品应用于可喷涂和可电镀的表面，防火性、耐乙二醇性及反身性要求的应用。主要特性：PPA强度、韧度和硬度优越性能，以及其良好的耐热件，耐化学性及抗开裂能力 PPA由于高温和高湿环境下仍能保持强度和硬度，可在传统的尼龙和聚酯所无法随的就用中替换金属 PPA塑料还具有优越的表面光泽性。可以对其进行着色而避免了表面喷涂，从而有助于降低表面划痕和刮痕的明显程度。 PPA塑料还具有良好的可加工性，并允许短的注塑循环时间与PA46相比：PPA具有比PA46更高的热稳定性； PPA具有比PA46更好的CTI/耐电弧能和红外同流能力； PPA具有比PA46更好的耐化学性；主要应用：汽车部件，包括燃油、传动及发动机系统，可减轻重量、降低成本并提供长时间的使用寿命；芯片组和插座、杯体焊接支座；片状电容器、开关及微型喇叭、制作高密度的印刷电路板连接器；用于耐磨要求极高的场合，例如无润滑轴承、密封、轴承隔离环和往复开压缩机零件；连接器、控制器、传感器、马达及其它关键电子部件；供应美国杜邦PA66：FR15，101F高流动防火V2尼龙

供应美国杜邦PA66：FR7025V0F，101L注塑级，脱模性良好

供应美国杜邦PA66：FR5025%玻纤增强,防火V0

供应美国杜邦PA66：70G13L 13%玻纤增强高强度

供应美国杜邦PA66：70G33L 33%玻纤增强高强度

供应美国杜邦PA66：70G33HS1L 33%玻纤增强高强度耐热老化

供应美国杜邦PA66：FR7026V0F无卤阻燃PA66

供应美国杜邦PA66：FR6030%玻纤增强,防火V0

供应美国杜邦PA66 : 70G15L 15%玻纤增强高强度高钢性

供应美国杜邦PA66 : 70G30L 30%玻纤增强高强度高钢性

供应美国杜邦PA66 : 70G43L 43%玻纤增强高强度高钢性