

15千瓦静音汽油发电机遥控启动

产品名称	15千瓦静音汽油发电机遥控启动
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	23800.00/台
规格参数	型号:TOTO15 电压:220/380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

15千瓦静音汽油发电机遥控启动

发电机技术参数操作简单，整机设计结构紧凑，造型新颖美观，体积小，

安装更方便

车上使用可加遥控启动，货车带空调选用发电机，省油耐用;

低噪音;外带多层屏蔽阻抗错配式隔声罩以及新型消声装置大大地降低了运行噪音

降噪型多路进排气，进排风通道，严格的平衡配置确保每一台机器

低振动，运行平稳。

型号：TOTO15

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量：395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 68-75

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护: 有

电压表: 有

输出指示灯: 有

机器重量: 270/294kg

外形尺寸: 1130*716*653mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护:

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆;

工业标准消音装置, 比其他品牌降低20%

选配配件 (费用另计)

ATS自动切换装置: 当市电断电后3秒内自启动, 当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云系统控制

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

发电机动力和电机是大泽原装, 质量是和大泽, 大泽在一条线上。但是你可以把我们的价格和他比较一下。我们的价格比他们的低得多。这是因为我们不是原创的。一方面, 我们节省了很多钱。然后, 我们是工厂直销。我们已经节省了一部分代理权。你手里的价格是一样的, 中间没有额外的利润, 不管你买的是一个还是很多订单。价格是一样的, 所以不要说我们的价格高。我们的质量在哪里, 价格不高, 价格决定质量这句话他一直是事实,

人的生活只有不断的学习, 创新, 改变现状, 越自己, 但在发电机行业也是如此, 只有不更新, 不段提高, 让客户用的放心, 买的放心