

LIMEIX CL云链系统

产品名称	LIMEIX CL云链系统
公司名称	北京影佳影科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市昌平区七北路修正大厦
联系电话	13311202006

产品详情

LIMEIX CL云链系统是一种高质量，超低延迟的直播视频传输服务。基于NDI标准协议与3S自研传输机制，实现在同一链路传输多路视频，音频，通话，Tally，控制协议信号，让您在远程制作中大展身手。保证传输的可靠性与安全性，又可以实现IP网络的灵活性、敏捷性和经济性。

借助于LIMEIX CL云链

，用户可以只派出摄像师和少量节目人员到直播现场，通过常规的以太网网络就可以将同步的多路IP视频信号远程传送到异地演播室或播控中心，然后再由导播等相关人员进行节目创作。

系统特点

端到端100ms超低延迟

同时双向传输视音频，Tally，通话，数据功能

支持2160P/1080i/1080P/720p标准

采用IP化NDI编码技术+自研3S传输机制

无需公网固定IP

设备具备看门狗功能

包含NTP基准服务器

支持端到端加密，链路加密

支持Tally 通话

可靠传输视频

LIMEIX

CL云链系统在标准IP传输的基础上增加了一个特定于视频的服务3S质量层，包含超低延迟发送（Super low latency），可靠延时稳定（Stable and low latency），安全加密通道（Secure transmission），可以实现不间断，稳定的高质量传输。让您的直播视频工作流程更加可靠。

安全加密

LIMEIX CL云链系统使用行业标准TLS，AES256加密来保护通道内容，结合云验证，连接验证等多种加密方式保证了传输内容的安全性。支持启用白名单以限制仅允许受信任的CL云链进行互通。

远程制作的全方位支持

LIMEIX CL云链系统支持同时传输多种信号，包括视频，音频，通话，Tally，NTP基准，控制协议，将现场制作所需的功能一网打进。

产品规格

操作系统 具有定制内核的Debian

网络连接 4个1G BASE-T（RJ45）

NTP 内置NTP服务器

安全功能 具备看门狗，防掉线，防死机

主备模式，自动上线

界面输出 1个HDMI接口

物理状态 标准19英寸 1RU机架式服务器

电源 国标12V电源