

MKYJVP铜芯控制电缆

产品名称	MKYJVP铜芯控制电缆
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	2.90/米
规格参数	
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802
联系电话	0316-5962522 15933066369

产品详情

铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃矿用控制电缆 (2-14) * (4-6) (2-61) * (0.75-2.5)

铺设在室内、电缆内、管道等固定场合MKYJV22铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃矿用交联控制电缆 (7-61) * (0.75-1.5) (4-14) * (4-6)

铺设在室内、电缆内、管道、直埋，能承受较大机械外力的固定场合MKYJV32铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装阻燃矿用控制电缆 (2-61) * (0.75-2.5) (4-14) * (4-6)

铺设在室内、电缆内、管道、直埋、垂挂，能承受较大拉力的固定场合MKYJVP铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽钢带铠装矿用阻燃控制电缆 (4-14) * (4-6) (4-61) * 2.5mm²

铺设在大磁场室内、电缆内、管道、直埋、垂挂，能承受较大拉力的固定场合

MKYJVP铜芯控制电缆，1、额定电压450/750V2、电缆导体的长度允许工作温度为90摄氏度3、电缆的敷设温度应不低于0摄氏度，推荐的允许弯曲半径；4、无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍5、有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。6、有屏蔽结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。MT386-1995《矿用阻燃电缆阻燃性的试验方法和判定规则》及Q/TX 001.3-2006?《矿用塑料交联绝缘控制电缆》供应矿用交联控制电缆MKYJV