

速干水泥毯 蓄水池柔性水泥纤维毯 使用年限长达十多年 灵活性好

产品名称	速干水泥毯 蓄水池柔性水泥纤维毯 使用年限长达十多年 灵活性好
公司名称	德州众汇土工材料有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	型号:GW-15-DS-15 规格:2mX30m 可定制 用途:防渗护坡 水流冲刷治理
公司地址	山东省 德州市
联系电话	13310602102 13181366065

产品详情

浇水开展固化全过程中鱼塘水泥毯，24h浇水固化的水泥毯假如公司工程施工呢？

鱼塘水泥毯的施工流程

1，准备工作

，大家应当方案，测量和保证一定的倾斜度，使水可以顺利地从上向下流动性。

2，基坑开挖

依据设计方案规定，设定工程施工线，沟两边应整平，沟内边坡不能有虚土或间隙。规定压实损伤一部分，消除护坡中的碎渣和砂砾。

3，铺装 原材料可纵·横着铺装。请一定将底材开展梳理整平，不然会造成危害商品造型设计品质！

4，接缝处解决

1在邻近2个水泥包层工作压力处水准基坑开挖10cm宽，深层为水泥包层转化成的深基坑，重合工作压力处水泥包层连接头进到并铺平。

2将里面的鱼塘水泥毯沿流水方位压在下面的鱼塘水泥毯上，重合部位不可少于10 cm。

3,用 538mm不锈钢板小螺丝钉将两块不一样鱼塘水泥毯固定不动。

5 沟沿解决

用螺栓将原材料边缘固定不动子啊沟沿上，累加处也用螺栓固定不动，固定不动好后用图遮盖边缘就可以

6 浇水固化

浇水前，务必查验并工程验收全部地面，及其浇水前的薄厚！水每平方米9KG(10mm厚)要泡浸，务必浇水，从边缘到正中间匀称浇水，以喷撒方法，总流量为400mL/分鐘，直至水泥层色调深，不必运用工作压力很大的水流！当白天黑夜平均气温高过30 °c时，表层应遮盖塑料膜或土工布，维持潮湿，浇水，保养的时间不能低于三天