

供应阳宏电源3U机架式STS静态转换开关120A，STS切换开关双电源

产品名称	供应阳宏电源3U机架式STS静态转换开关120A，STS切换开关双电源
公司名称	深圳市阳宏电源技术有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:阳宏电源 型号:STS-1-120-22 类型:220V 120A
公司地址	深圳市龙华区观湖街道新田社区元岗村27号福运来工业区1栋3F
联系电话	0755-27600601 13609616191

产品详情

主切换器件为进口可控硅模组（SCR），实现毫秒级高速无触点切换。

典型切换时间 8ms（毫秒）。

电源A、电源B均正常时，STS由电源A带载。B路可控硅模组处于待机状态。

电源A异常时，STS自动切换至电源B带载。

电源A恢复正常时，STS从电源B自动转换回电源A带载。即自动A路优先功能。

电源A、电源B均正常时，可通过面板转换按钮手动转换A\B路。

型号：	STS-1-63-220	STS-1-100-220	STS-1-120-220
额定电流：	63A	100A	120A
输入电压：	单相220V ± 15%		
输出电压：	同输入		
工作频率：	50Hz/60Hz		
断电切换时间：	8ms;		
切换方式：	自动/手动 先断后合		
切换要求：	同步/非同步均可断电切换		
输入方式：	端子排		
输出方式：			
负载峰值因数：	3 : 1		
效率：	98%		
冷却方式：	风冷		

温升范围：	< 60 0C;		
允许工作温度：	0-400C		
相对湿度：	0-90 % (不凝露)		
安装高度：	<1500 米海拔高度		
尺寸(机架式)：	445X440x132mm(3U)		
重量：	13KG	14KG	15

我公司主要经营变频电源，交流恒流电源，STS静态转换开关，STS静态切换开关，直流电源，阳宏电源，单相变频电源，三相变频电源，绝缘耐压测试仪，STANDCO转速表