

武汉市高强无收缩灌浆料厂家

产品名称	武汉市高强无收缩灌浆料厂家
公司名称	兰州安建宏业建筑科技有限公司
价格	850.00/吨
规格参数	安建宏业:安建宏业科技有限公司 CGM-1:25公斤 湖北省:生产厂家
公司地址	甘肃省兰州市安宁区万新南路726号(飞天世纪新城第1幢E座804室)
联系电话	15354897907

产品详情

灌浆料经过几年的发展,其优越性能逐渐被大家所认可,不再因价格高而忽略它本身的价值,尤其是大型工程、重点工程逐渐用灌浆料来替代水泥、混凝土,其原因毋庸置疑灌浆料具有水泥混凝土无可比拟的优越性能及便捷施工,可大大缩短工期。配制好的灌浆浆料用灌浆系统灌注到需加固的土层中,灌浆浆料先是填充土体(并不进入颗粒之间)并迅速初凝,裂隙被“堵塞”后,灌浆压力即自行上升,使土体产生“液压开裂”,浆液沿裂面进入并迅速初凝,入浆通道也被“堵塞”,于是又产生新的劈裂面。在此同时,随着高强度灌浆料浆液的连续进入,已经初凝的浆液对劈裂面的土体进行挤压,使土体颗粒产生移动,重新排列进而脱水密实。灌浆料使用方法大同小异,正确的使用方法,会产生好的效果。

建筑物的梁、板、柱、基础、地坪和道路的补强、抢修、加固,可进行地脚螺栓和钢筋的锚固及结构补强。地铁、隧道、地下等工程逆打法施工缝的嵌固,以及钢结构(钢轨、钢架、钢柱等)与基础固定连接的二次灌浆,参考用量编辑。参考用量计算以228~24吨/立方米的依据,计算实际使用量。施工前的编辑,1、机器搅拌:混凝土搅抖机或砂浆搅抖机;2、人工搅拌:搅拌槽及铁铲若干;3、水桶若干;4、台秤若干;5、流槽;6、高位漏斗、灌浆管及管接头;7、灌浆助推器;8、模板(钢模、木模);9、草袋、岩棉被等;10、棉纱、胶带。对钢筋锈蚀作用,无锈蚀,施工说明。首先加入适量的水清洗设备,同时起到桶壁的作用,然后加水至制浆机81kg刻度线位置,开启搅拌泵和循环泵,匀速加入灌浆料,加料制浆机应处于工作状态,投料完毕后搅拌3~5min,将浆体导入储浆桶搅拌直至压浆完毕,

包装与储存,每袋净重50kg,采用纸塑复合袋包装;。运输和储存避免将包装袋损坏。并严格防潮。避免阳光直射; ,保质期6个月,