日本东丽 PPS加纤40% A604 玻纤增强阻燃/高韧性/高耐热/尺寸稳定/耐化学

| 产品名称 | 日本东丽 PPS加纤40% A604 玻纤增强阻燃/高韧性/高耐热/尺寸稳定/耐化学 |
|------|---|
| 公司名称 | 上海特旗塑胶原料有限公司 |
| 价格 | 48.00/KG |
| 规格参数 | 品牌:东丽 型号:A604 产地:日本 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3187室 |
| 联系电话 | 13827272093 |

产品详情

日本东丽 PPS加纤40% A604 玻纤增强阻燃/高韧性/高耐热/尺寸稳定/耐化学

特征 耐热

出色的长期耐热性能。

尺寸梞疋性

具有低吸湿性的小成型收缩率和线性热膨胀系数意味着即使在高温和高湿条件下也具有出色的尺寸稳定

性。

刚化字性

| 与氟乙烯树脂相当的出色耐化学性。 |
|---|
| かい代告記 |
| 这些树脂具有高强度和高刚性,并且在高温下的特性下降。出色的抗疲劳和抗蠕变性能。 |
| 阻燃剂 |
| 符合 UL94V-0,不含阻燃剂。 |
| 电气特性 |
| 在高温、高湿和高频下提供出色的电气性能。 |
| 风型性 |
| 出色的流动性使注塑成型达到标准工程塑料的水平。 |
| 东丽PPS牌号大全 |
| |
| |
| |
| |

I