

硃口岩棉板A2级不燃检测防火测试单位

产品名称	硃口岩棉板A2级不燃检测防火测试单位
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/指标
规格参数	品牌:GFQT 所在地:武汉 服务范围:检测认证
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

燃烧性能，难燃 B阻燃 C易燃性，耐火性能长叫耐火等级，耐火性能是，不断点燃时长1 1.5 2 2.5钟头检测。

建筑装饰材料按易燃性检测，按其在遭受火烤或持续高温功效下的转变特性，大概可分成以淆类：

- 1．非燃烧体(noncombustible component)。用非点燃原材料制作而成的预制构件。非点燃原材料是指在空气中遭到火烤或持续高温功效时不着火、不微烧、不碳化的原材料，如金属复合材料、然或人为的无机矿物原材料等。
- 2．难焚烧体(nonflammable component)。用阻燃原材料制成的预制构件，或用易燃材质做成而非燃原材料做防护层的预制构件。阻燃原材料是指在空气中遭到火烤或持续高温功效时越难着火、难微燃、难碳化，当明火挪走后点燃或微燃立刻停下的原材料。如沥青混合物、通过防火安全解决的木料，及其用有机化合物添充的水泥和混凝土胶合板等。
- 3．点燃体(combustible component)。用易燃材质制作的预制构件。易燃原材料就是是指在空气中遭到火烤或持续高温功效时直接着火或微燃的原材料，如原木等。