

不锈钢防爆仪表电源箱

产品名称	不锈钢防爆仪表电源箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	1900.00/套
规格参数	加工定制:是 材质:不锈钢 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

不锈钢防爆仪表电源箱适用范围1.适用于爆炸性气体环境1区、2区；2.适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；3.适用于 A、 B、 C级爆炸性气体环境；4.适用于温度组别为T1——T6的环境；5.适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染设施等爆炸性危险环境；6.用于照明或动力线路的电源配电。316/304不锈钢防爆配电箱产品特点：1.防爆配电箱外壳采用ZL102铝合金压铸或钢板焊接成型，表面高压静电喷塑，配不锈钢外露紧固件，产品外形美观。复合型防爆配电箱，2.防爆配电箱设计精良，安全易用，我公司免费提供一年保修3.箱体图纸可由贵公司提供，或由我公司代为制作。

不锈钢防爆仪表电源箱产品特点：

- 1.外壳采用ZL102铝合金压铸成型，经高速抛丸清理后表面高压静电喷塑，不锈钢外露紧固件。
- 2.内装转换开关、按钮、电流表(可按用户要求装其他仪表)、指示灯等。
- 3.转换开关有30多种功能可由用户自由选择。
- 4.可根据要求。
- 5.电流表量程由用户。
- 6.具有防水、防尘等性能。

- 7.钢管或电缆布线均可。
- 8.立式或挂式安装，如有特殊要求。
- 9.产品出厂铭牌上只体现总单元内容，各分单元代号为订货参数。
- 10.符合GB3836，IEC60079标准要求。

技术参数：

- 1.防爆标志: Exed C T6/DIP A21 TA,T6 Exd B T6/Exde B T6
- 2.防护等级: IP54/IP65
- 3.防腐等级: WF1、WF2
- 4.使用类别: AC-3. AC-4
- 5.额定电压: 220V/380V
- 6.额定电流: 10A

订货须知：

定货时应严格按型号含义详细注明产品各项参数，及防爆标志和所需数量等；由于该产品变化多端订货时请提供线路图；如有特殊要求，请另行注明。

电伴热防爆控制箱不锈钢304材质防爆电箱电控箱工作条件：

- 1、周围环境温度不高于+40℃，在24小时周期内的平均温度不高于+35℃，周围空气温度的下限为 - 5℃；控制箱 2、空气清洁，相对湿度在温度为+40℃时，不超过50%。在较低温度时允许有较高的相对湿度，例如:+20℃时相对湿度为90%，应考虑到由于温度变化而可能偶然产生适度的凝露；
- 2、污染等级为3级；
- 3、安装场地的海拔高度不得超过2000米；
- 4、落地垂直安装.安装倾斜度不得超过5度；
- 5、无剧烈震动和冲击的地方，不足以腐蚀开关电器和元件等场所；
- 6、运输和储存温度范围在 - 25℃ ~+55℃ 之间，在短时间内(不超过24h)可达到+70℃ ；
- 7、特殊使用条件，订货时另行协商。