

# 304不锈钢防爆仪表接线箱

产品名称	304不锈钢防爆仪表接线箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	1700.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:BJX 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

## 产品详情

304不锈钢防爆仪表接线箱是一种具有防爆性能一类的配电箱，主要是用在1区、2区危险场所，A、B、IIC类爆炸性气体环境。一般采用铝合金外壳压铸成型或优质钢板焊接成型，表面经过喷塑处理，在制作上一般采用复合型，内装各种防爆电器，可按照用户提供的电器原理图及主要技术参数定配电柜的外形尺寸并选用相应的防爆电器,可根据要求制作成面板上直接操作或开门后操作等形式。

1、防爆接线箱，简介防爆接线箱是各种高危场所使用的特殊设备，和民用接线箱比，它是经过各种防爆改造而成的具有防爆功能的接线箱。采用铝合金压铸或者是采用不锈钢焊接而成，防爆防腐接线箱按分类有：根据功能材质形式分为：本安型防爆接线箱、铝合金防爆接线箱、不锈钢防爆接线箱，钢板防爆接线箱；根据使用结构又分为：壁挂式防爆接线箱和立式防爆接线箱。防爆接线箱系列：外壳采用耐冲击的玻璃纤维增强聚脂材料制成，所有的金属部件均耐腐蚀。盖和基座的结合面设计成凹凸形，设有硅橡胶密封结构，确保了IP65防护等级。作为在电压220V/380V线路中连接各种电器设备及仪器仪表的分线、接线之用。

接线箱现有三种规格：内装螺旋自锁式接线端子规格有2.5-3.5平方毫米，将引入导线固定连接。不同型号规格的电缆密封套满足不同的电缆引入：塑制电缆密封套入口(安装端)是公制螺纹，内设防松夹爪，具有良好的机械特征。未使用的电缆入口可用空塞堵头密封，为今后更加便捷的设施进行改型与扩展。主要技术参数：防爆标志：Exe T6,Exd BT6,Exd CT6 防护等级：IP54、\*IP65 防腐等级：WF1，WF2 额定电压：AC380V 额定电流：10A，20A，32A，40A，100A

技术参数壳体型号型号A B C D E进线口数量及规格出线口数量及规格备注 型BJX-20/4 200 185 100 140  
100 1-G3/4'4-G1/2'Exd BT6 型BJX-20/8 242 215 136 164 112 1-G1'7-G3/4' 型BJX-20/16 324 280 214 235 132  
1-G1/2'7-G3/4' 型BJX-20/24 422 286 316 235 132 1-G1/2'11-G3/4' 型BJX-20/36 422 359 320 315 134  
1-G1/2'13-G3/4'