

4对线矿用阻燃网线 MHSYV-5 4*2*0.5

产品名称	4对线矿用阻燃网线 MHSYV-5 4*2*0.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.60/米
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:MHSYV-5 4*2* 产地:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

4对线矿用阻燃网线 MHSYV-5 4*2*0.5

国标电缆视频同轴电缆SYV-75欧姆系列主要产品：1、视频同轴电缆SYV-75欧姆系列（-3、-4、-5、-7、-9、-12、-15、-17）2、视频同轴电缆SYV-50欧姆系列（-2、-3、-5、-7、-9、-12、-15、-17）3、视频同轴电缆SYV-100-7欧姆系列同轴视频线因两根导体（内导体和外导体）对地是不对称的，内导体位于另一圆柱外导体的轴心中，故称之为“同轴电缆”。同轴电缆的特点是电磁场基本封闭于外导体之中，能使用于较高频率的场合。CATV电视线适用于CATV/MATV系统作有线电视入户线、分支线及主干线，也可与光纤共同布线，组成HFC（同轴光纤混合网）。使用频率达1000MHz（1GHz）。有线电视线系列产品通过国家广电总局入网认定。RG同轴电缆参照美国???标准MIL-C-17G，使用频率达100MHz；SYV同轴电缆遵循国家标准GB/T14864生产，使用频率达200MHz。RG同轴电缆/JIS同轴电缆/SYV同轴电缆主要用于安防监控系统（CCTV系统）连接摄像机与监控设备，传输视频监控图像信号。高速电梯专用视频线采用特定材料及工艺生产，适合于电梯环境监控使用。其他同轴电缆主要用于音视频系统（如家庭影院系统）的连接，传输音视频信号，又称“AV线”

矿用阻燃网线参考标准：MT818.14-1999

矿用阻燃网线规格：4*2*0.5 8*2*0.5 16*2*0.5 20*2*0.5 25*2*0.5

矿用阻燃网线4*2*0.5产品结构：导体：单根实心裸铜导体（0.5mm）绝缘：实心聚乙烯，颜色：蓝*白/蓝，橙*白/橙，绿*白/绿，棕*白/棕对绞：

两根绝缘芯线两两绞合，每一对采用不同的对绞节距确保优异的近端串扰（NEXT）特性成缆：4对绞合，确保优异的近端串扰（NEXT）特性.屏蔽：铝箔+铜线编织，编织密度 60%

外护套：阻燃蓝色聚氯乙烯PVC

煤矿用阻燃网线安装时要严格按照工艺施工密封处理好。中间接头必须采用金属铜外壳外加PE或PVC绝缘防腐层的密封结构，在现场施工中保证铅封的密实，这样有效的保证了接头的密封防水性能。

矿用网线还可根据用户要求定做（如：钢带铠装，钢丝铠装）

天津电缆 矿用通信电缆 电话线 4对线矿用阻燃网线 MHSYV-5 4*2*0.5