

# 福斯加适达EPS 00/1/2 FUCHS Cassida EPS 00/1/2食品级润滑脂

产品名称	福斯加适达EPS 00/1/2 FUCHS Cassida EPS 00/1/2食品级润滑脂
公司名称	深圳市润富源科技有限公司
价格	4500.00/桶
规格参数	品牌:福斯 型号:福斯加适达EPS 00/
公司地址	深圳市龙华区龙华街道狮头岭新村西区14栋302
联系电话	13728920503

## 产品详情

福斯加适达EPS 00/1/2 FUCHS Cassida EPS 00/1/2食品级润滑脂

FUCHS Cassida EPS Grease食品级极压润滑脂

加适达润滑脂EPS是特别为食品和饮料加工以及包装设备而研制的高性能极压润滑脂。它由合成基础油，铝复合增稠剂和精选添加剂精心调配而成，完全满足食品行业的严苛要求。加适达润滑脂EPS在NSF注册为H1类，用于存在可能发生偶然食品接触的场所。

它达到了美国农业部食品安全和监察局(USDA FSIS)的要求(1998)，可作为H1类油品使用。加适达润滑脂EPS的成分均为US 21 CFR 178 . 3570，178.3620和182所认可的、可用于偶然食品接触的物质。

应用场合加适达润滑脂EPS

00 · 闭式工业齿轮箱 · 自动的中央润滑系统 加适达润滑脂EPS  
1 · 滚动轴承，滑动轴承 · 闭式工业齿轮箱 · 自动的中央润滑系统 加适达润滑脂EPS 2  
· 滚动轴承，滑动轴承 · 接头 · 联结和滑块 · 粘土球轴承、辊子轴承 加适达润滑脂EPS  
PS还可以作为防锈剂，或松脱剂用于油

性能特征 · 使用寿命长 · 优异的防水性能 · 优异的抗氧化和机械稳定性 · 有效的防腐蚀特性 · 优异的粘附性能 · 无特别味道和气味

密封和油漆相容性 · 与食品机械常用的橡胶、垫圈 · 密封和油漆相容。

技术规格和规范 · NSF H1 · Koshe · Halal · SVGW(瑞士水和气管理局)

OEM认证 · David Brown , 用于齿轮箱 · Kronos · Buehler Utzwil · Alfa  
 Laval · FMC加适达EPS2用于封口机752-S , EPS 00用于封口机659的手工润滑 · California Pellet  
 Mills · Stork

工作温度 · EPS 00 : -45 to+100 (峰值可达+120 ) · EPS 1 : -40 to+120  
 (峰值可达+140 ) · EPS 2 : -35 to+120 (峰值可达+140 )

### 典型数据

加适达EPS		119105	119106
NSF注册号		119105	119106
外观		白色	
增稠剂类型		复合铝皂基	
工作针入度@25	1 / 10 mm	400-430	310-340
NLGI数		00	1
运动粘度(基础油)@40	mm <sup>2</sup> / s	220	220
运动粘度(基础油)@100	mm <sup>2</sup> / s	25	25
滴点		>200	>240
应用范围		-45to +100	-40to +120
短时峰值温度		up to +120	up to +140
符合的标准		GP HC00 K-40 L- XDBEB 00	KP HC 1 K-40 L- XDCEB 1