

一般双绞屏蔽掉型电缆线 STP-120

产品名称	一般双绞屏蔽掉型电缆线 STP-120
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联双绞屏蔽 型号规格:RS485专用电缆 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

RS485通信电缆ASTP-120 2*24AWG现场总线规格

485 数据电缆可以在2.5MB/s的速度下传送1200

米,用于复杂的楼宇自控、工业控制网络、电力自动化等通讯网络。RS-485 data cable is used for multi point communication. Many devices can be connected by a signal cable. Just as the previous Ethernet connected to a coaxial line. RS-485 data cable can be transmitted at the speed of 2.5MB/s 1200 meters, for complex building automation, industrial control network, power automation and other communication networks.

产品规格Characteristics

1、线对2芯 (2x24AWG) (2*0.2) (2*0.5) (2*0.75) (2*1.0) (2*1.5) 多股绞合镀锡铜丝, PE绝缘护套; 为适用于复杂的工业噪声环境, 特采用铝箔/聚酯复合带 蔽率+镀锡铜编制网90%屏蔽率共双重屏蔽, 并附有独立TC接地导体, 工业灰色PVC外护套, 特性阻抗120欧姆 Line of 2 core (2x24AWG) (2*0.2) (2*0.5) (2 * 0.75) (2*1.0) (2 * 1.5) multi strand stranded tinned copper, PE insulating sheath; is suitable to be used in complex industrial environment noise, the aluminum foil / polyester composite with shield rate + tinned copper preparation of net 90% shielding rate is double screen, accompanied by independent TC grounding conductor, industrial gray PVC outer sheath, the characteristic impedance of 120 ohm

2、线对4芯 (2x 2x24AWG) (2*2*0.2) (2*2*0.5) (2*2*0.75) (2*2*1.0) (2*2*1.5) 多股绞合镀锡铜丝, PE绝缘护套; 为适用于复杂的工业噪声环境, 特采用铝箔/聚酯复合带 屏蔽率+镀锡铜编制网90%屏蔽率共双重屏蔽, 并附有独立TC接地导体, 工业灰色PVC外护套, 特性阻抗120欧姆

STP-120 双绞屏蔽电缆RS485专用电缆

STP-120 双绞屏蔽电缆 在低速、短距离、无干扰的场合可以采用普通的双绞线, 反之, 在高速、长线

传输时，则必须采用阻抗匹配（一般为120 Ω ）的RS485专用电缆（STP-120（for RS485 & CAN）one pair 18 AWG），而在干扰恶劣的环境下还应采用铠装型双绞屏蔽电缆（ASTP-120（for RS485 & CAN）one pair 18 AWG）。STP-120 双绞屏蔽电缆 特性阻抗为120 Ω 的双绞屏蔽电缆广泛用于RS485/422、CANBUS等总线，该系列电缆规格很多，请提供电缆的敷设环境、通信速率、较大无中继传输距离等参数，我们将依照具体情况推荐最适当的产品。一般推荐如下：

普通双绞屏蔽型电缆 STP-120（for RS485 & CAN）one pair 20 AWG，电缆外径7.7mm左右。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时，屏蔽层一端接地！

普通双绞屏蔽型电缆 STP-120（for RS485 & CAN）one pair 18 AWG，电缆外径8.2mm左右。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时，屏蔽层一端接地！

铠装双绞屏蔽型电缆 ASTP-120（for RS485 & CAN）one pair 18 AWG，电缆外径12.3mm左右。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时，建议铠装层两端接地，内层屏蔽一端接地！

1、额定电压：交流300/300V、300/500V、450/750V；

2、导线线芯最高工作温度：70 $^{\circ}$ C、105 $^{\circ}$ C、180 $^{\circ}$ C、200 $^{\circ}$ C、260 $^{\circ}$ C 几种； 3、最低环境温度：固定敷设-40 $^{\circ}$ C，非铠装不小于电缆外径的6倍，铠装或铜带屏蔽不小于电缆外径的12倍；

4、阻燃特性：阻燃符合GB12666.5-90标准中A类、B类。 5、电缆型号：JKFPVP、JKFPVR、JKFVRP、JKFPVRP、JKFVPR、JKFP2VR、JKFP2VP2、JKFV22、JKFP2VP2/22、JKVV、JKVVR、JKVVP、JKVVP2、JKVVP1、JKVVRP、JKVVRP2、JKVVRP1、JKVV22、JKVVR22、JKVVP22、JKVVP2/22、JKVVP1/22、JKVVRP22、JKVVRP2/22、JKVVRP1/22、JKVVPR、JKVV22P、JKVV22P2、JKVPV、JKVPVRP、JKVP2VP2、JKVPVR、JKVPVPR、JKVPVP22、JKVPVRP22、JKVP2VR、JKYV、JKYVR、JKYVP、JKYVP2、JKYVP1、JKYVRP、JKYVRP2、JKYVRP1、JKYV22、JKYVR22、JKYVP22、JKYVP2/22、JKYVP1/22、JKYVRP22、JKYVRP2/22、JKYVRP1/22、JKYVPR、JKYV22P、JKYV22P2、JKYPV、JKYPVRP、JKYP2VP2、JKYPVR、JKYPVPR、JKYPVP22、JKYPVRP22、JKYP2VR、JKVV(D)、JKVVR(D)、JKVVP(D)、JKVVP2(D)、JKVVP1(D)、JKVVRP(D)、JKVVRP2(D)、JKVVRP1(D)、JKVV22(D)、JKVVR22(D)、JKVV P22(D)、JKVVP2/22(D)、JKVVP1/22(D)、JKVVRP22(D)、JKVVRP2/22(D)、JKVVRP1/22(D)、JKVVRP(D)、JKVV22P(D)、JKVV22P2(D)、JKVPV(D)、JKVPVRP(D)、JKVP2VP2(D)、JKVPVR(D)、JKVPVPR(D)、JKVPVP22(D)、JKVPVRP22(D)、JKVV(T)、JKVVR(T)、JKVVP(T)、JKVVP2(T)、JKVVP1(T)、销售电话：15832680396 JKVVRP(T)、JKVVRP2(T)、JKVVRP1(T)、JKVV22(T)、JKVVR22(T)、JKVVP22(T)、JKVVP2/22(T)