

## TPEE3078美国杜邦(杜邦原料3078)

产品名称	TPEE3078美国杜邦(杜邦原料3078)
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

## 产品详情

有效成分含量聚对苯二甲酸丁二醇酯和聚酯TPEE的特性是:

1. 优异的抗弯曲疲劳性能2. 极好的瞬间高温性能3. 优异的耐冲击性能,尤其是在低温(-40 )4. 良好的抗撕裂性和耐磨性5. 出色的耐化学性和耐候性6. 优异的电性能7. 优异的电荷承受能力8. 与ABS, PBT和PC等材料具有极好的粘结性9. 与油漆, 胶水和金属均具有极好的粘结性10. 加工的多样性和易于加工, 熔融流动性好, 熔融状态稳定, 收缩率低, 结晶速度快。由于TPEE具有突出的机械强度、优良的回弹性和宽广的使用温度等综合性能, 在汽车制件、液压软管、电缆电线、电子电器、工业制品、文体用品、生物材料等领域得到了广泛的应用, 其中在汽车工业中的应用广, 占70%以上。

TPEE3078美国杜邦(杜邦原料3078)

TPEE Hytel 3046 NC010 邵氏硬度D30 聚酯弹性体用于注塑成型

TPEE Hytel 3078 邵氏硬度D30 聚酯弹性体具有不变色稳定剂

TPEE Hytel 3078FG 邵氏硬度D30 聚酯弹性体用于与食品接触的应用

TPEE Hytel 30HS 聚酯弹性体浓缩母粒用于提高耐热老化性能

TPEE Hytel 4053FG NC010 邵氏硬度D40 聚酯弹性体用于与食品接触的应用

TPEE Hytrel 4056 邵氏硬度D40 聚酯弹性体

TPEE Hytrel 4056P 邵氏硬度D40 粉状聚酯弹性体

TPEE Hytrel 4068 邵氏硬度D40 聚酯弹性体具有不变色稳定剂

TPEE Hytrel 4068FG 邵氏硬度D40 聚酯弹性体用于与食品接触的应用

TPEE Hytrel 4069 邵氏硬度D40 聚酯弹性体

TPEE Hytrel 40CB 黑色 聚酯弹性体浓缩母粒用于光降解保护

TPEE Hytrel 4556 邵氏硬度D45 聚酯弹性体

TPEE Hytrel 52FR FR(17) 浓缩母粒 基体是邵氏硬度D55的聚酯弹性体用于提高阻燃性

TPEE Hytrel 5526 邵氏硬度D55 高流动聚酯弹性体用于注塑成型

TPEE Hytrel 5553FG NC010 邵氏硬度D55 聚酯弹性体用于与食品接触的应用

TPEE Hytrel 5555HS 邵氏硬度D55 聚酯弹性体具有热老化保护

TPEE Hytrel 5556 邵氏硬度D55 聚酯弹性体

TPEE Hytrel 60LW 聚酯弹性体

TPEE Hytrel 6356 邵氏硬度D63 聚酯弹性体

TPEE Hytrel 6359FG NC010 邵氏硬度D63 聚酯弹性体用于与食品接触的应用

TPEE Hytrel 6646 NC010 邵氏硬度D66 聚酯弹性体

TPEE Hytrel 7246 邵氏硬度D72 聚酯弹性体

TPEE Hytrel 7246HS BK320 邵氏硬度D72 聚酯弹性体具有热老化保护

TPEE Hytrel 7246HS NC010 邵氏硬度D72 聚酯弹性体具有热老化保护

TPEE Hytrel 8238 邵氏硬度D82 标准性能聚酯弹性体

TPEE Hytrel DYM250S BK472 中等模量 聚酯弹性体具有的抗冲击性用于气囊门应用

TPEE Hytrel DYM350BK 中等模量 聚酯弹性体具有的抗冲击性用于气囊门应用

TPEE Hytrel G3548 NC010 邵氏硬度D35 标准性能聚酯弹性体具有不变色稳定剂

TPEE Hytrel G4074 邵氏硬度D40 标准性能聚酯弹性体具有热老化保护

TPEE Hytrel G4078 NC010 邵氏硬度D40 标准性能聚酯弹性体具有不变色稳定剂

TPEE Hytrel G4078LS NC010 邵氏硬度D40 标准性能聚酯弹性体具有耐光性

TPEE Hytrel G4774 邵氏硬度D47 标准性能聚酯弹性体具有热老化保护

TPEE Hytrel G5544 邵氏硬度D55 标准性能聚酯弹性体具有热老化保护

TPEE Hytrel HTR237BG BK320 邵氏硬度D45, 润滑, 高粘度聚酯弹性体用于吹塑成型

TPEE Hytrel HTR4275 BK316 邵氏硬度D55 高粘度聚酯弹性体具有良好的耐热老化性能用于吹塑成型

TPEE Hytrel HTR6347G10 NC010 63 邵氏硬度D, 玻纤增强, 聚酯弹性体

TPEE Hytrel HTR8068 FR(17) 邵氏硬度D44, 阻燃, 聚酯弹性体用于挤出和注塑成型

TPEE Hytrel HTR8136BK 49 邵氏硬度D, 热稳定, 高粘度聚酯弹性体用于吹塑成型

TPEE Hytrel HTR8139BK 邵氏硬度D44, 润滑, 高粘度聚酯弹性体用于吹塑成型

TPEE Hytel HTR8163HVBK 邵氏硬度D65 聚酯弹性体具有热老化保护用于挤出成型