

TPETC6PAZ/德国胶宝集团/中国

产品名称	TPETC6PAZ/德国胶宝集团/中国
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

规格型号等级：性能卓越级外观颜色：---

主要用途简述：塑料软管、电缆线、绝缘套管、传动齿轮和链轮链条、点燃箱。

备注名称表明：特点：很强的可用环境温度，在低温环境下能保持稳定的弯曲性，对燃料、燃料和有机溶剂有非凡的抗阻力。很低燃料透水性。

原材料技术数据

特性新项目试验条件[情况]测试标准数据测试数据单位

基本上特性24钟头吸水性---ASTM D-5700.3%

工艺性能泰伯磨损量CS-17轮ASTM D-104413mg/1000rev

比例---ASTM D-7921.25---

熔体流动速率---ASTM D-123812.5g/10min

泰伯磨损量H 18轮ASTM D-104447mg/1000rev

1电气性能及工艺性能抗压强度，抗撕裂，抗变形和热变形温度直到商品实际效果都和

平级其他PBT，GF相一致 2 PTT与PBT相比也有其易工艺性能和水洗色牢度好的优势

PTT与PBT对比有一定的竞争优势，是一种较高的新式橡胶制品

新供货CAB 171-15塑料原料

产品性能：强度覆盖面广，从轻软到。的透光性、光滑度，还有舒服的触感，普遍用以两性用品。有着优良的抗紫外线、耐老化、耐热，长期性用以室外。

热塑性橡胶既具备热固性塑料的生产特性，又具备橡胶材料的工艺性能，可谓是塑胶和橡胶优势的优点组成。热塑性橡胶已经大张旗鼓攻占本来只归属于橡胶材料的领域。

TPETC6PAZ/法国胶宝集团公司/我国