

管道烟道防腐用 环氧乙烯基玻璃鳞片涂料 颜色可定制

产品名称	管道烟道防腐用 环氧乙烯基玻璃鳞片涂料 颜色可定制
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:腾跃 规格:25kg/桶 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

产品详情

施工注意事项：

- 1、两组分必须按要求比例配合，搅拌均匀后使用，用多少配多少，并在配制后8小时内用完
- 2、施工时需用的工具必须保证干燥清洁。被涂物件表面必须清洗干净，无酸碱性，干燥
- 3、稀释剂可用配套稀释剂。切勿用醇酸类溶剂作稀释剂
- 4、配漆与涂漆过程中，禁忌与水、酸、碱、醇等接触。由于成份二极易与水，醇等物发生反应，配漆后余下的成份二的包装桶必须盖严，以免成胶变质
- 5、可以常温自干，待漆膜完全干透后涂刷面漆。喷涂或刷涂均可。与玻璃鳞片面漆配套使用。5 以上施工
- 6、在喷砂、涂粘接剂及衬里过程中，必须保证烟道内通风良好。
- 7、鳞片衬里所使用材料、底涂及溶剂等均为易燃物。在衬里施工现场周围、上方及材料仓库应禁止吸烟和焊接、动火，并清楚地注明“严禁烟火”
- 8、涂刷底涂等时须戴上防毒面具。
- 9、搭建脚手架时应确保安全。
- 10、进入施工现场必须戴安全帽，高空作业必须使用安全带。

11、喷砂时必须穿安全服。质量检测及修补验收

等防腐层施工完毕并固化后，对施工过的防腐层根据设计要求进行质量检测，检测

分为目测、厚度检测、检测。当没有达到设计要求时，需要对防腐层进行修补，修补过程与鳞片衬里的施工过程近似。