

厂家直发法兰式除尘器滤芯

产品名称	厂家直发法兰式除尘器滤芯
公司名称	固安县华威过滤净化设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县林城滤清器工业园开发区
联系电话	0316-5923199 18931677339

产品详情

法兰式除尘器滤芯介绍

法兰式除尘滤芯规格:法兰直径380,滤筒直径320,螺丝孔12,螺丝孔中心孔距358,过滤面积根据滤筒长度决定,滤筒1米长,过滤面积14平方米。法兰式除尘滤芯安装:与螺杆式安装形式不同,法兰式安装滤筒需打开除尘器顶部端盖,滤筒由上向下安装的一种安装形式,此种方式除尘器安装板只需做少许改动即可,常见的形式为除尘器安装板孔四周均匀焊接螺棍,滤筒上端端盖采用法兰式形式,上端盖法兰令一侧粘接密封圈,法兰四周均匀分布六个直径为12 mm的螺丝孔,安装时,滤筒从上向下安装,滤筒过滤材料全部进入除尘器里部,再由除尘滤筒法兰盘上均匀分布的小孔穿过螺丝,预先焊接在除尘器安装盘上部的螺纹棍,由螺母拧紧安装即可,如法兰直径较小,也可在除尘器安装盘上安装压棍,以排为单位进行挤压,优点:安装方便,但螺棍位置和法兰孔位置需相对应,多以滤筒法兰盘实样为准进行栽培螺母棍。法兰式除尘滤筒安装:另一种安装方式是替代滤袋式法兰安装,除尘设备的花孔板上无需焊接螺丝棍,在花孔板上放好密封圈,直接由上向下装入即可,法兰经过密封圈是,用力装入即可,已达到密封效果,这种滤筒法兰设计应在100至200之间,不宜过大,以便于拆卸时不会太费力。法兰式除尘滤筒适用于各种除尘设备的脉冲反吹,在压缩空气的作用下,粉料气流由散装车进入物料筒仓,部分粗颗粒粉尘依靠重力沉降于筒仓中,较细颗粒随气流进入除尘器的过滤

室,粉尘经滤袋过滤后阻隔在滤袋外,经过滤后的气体通过除尘器上部的排气口排出。当除尘器阻力达到预先设定值时(约为1200Pa),清灰控制器启动,箱室的提升阀门关闭,切断气流出口,然后该箱的电磁脉冲阀开启,脉冲阀开始工作,压力为 $5\sim 7 \times 10^5$ Pa的压缩空气通过喷吹管瞬间反吹该箱体,清除滤袋上的粉尘。大约10~15秒后排风管的提升阀开启,该箱体重新进入过滤阶段,完成清灰程序。然后逐一按上述程序顺利清灰,直到下一个清灰程序。