

透明中粘度PC 德国科思创 6555

产品名称	透明中粘度PC 德国科思创 6555
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	性能:透明中粘度 型号:6555 3:物性参数
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

透明中粘度PC 德国科思创 6555

Makrolon 8345被加强的35%玻璃纤维; 高黏性; 容易的发行; 注坯模型-融解温度310...Makrolon 9125 20%被加强的玻璃纤维; 氯和无溴阻燃; UL 94V-0中等黏度;Makrolon 9415 被加强的10%玻璃纤维; 阻燃; UL 94 V-0 高黏性; 容易的发行;Makrolon 9417 10%被加强的玻璃纤维; 氯和无溴阻燃; UL 94V-0/1.5 mm和5VA/3.0...Makrolon 9425 20%被加强的玻璃纤维; 氯和无溴阻燃; UL 94V-0/1.5 mm和5VA/3.0...Makrolon AG2677 中等黏度; 被稳定的紫外; 容易的发行; 注坯模型-融化温度280 - 320 °

美国沙伯基础PC201改进的阻燃性能。

美国沙伯基础PC201R改进的阻燃性。内部脱模

美国沙伯基础PC203 改进的阻燃性。紫外线稳定和室外照明。

美国沙伯基础PC203R 改进的阻燃性。紫外线稳定和室外照明。内部脱模。

美国沙伯基础PC203RM 改进的阻燃性。紫外线稳定和室外照明。内部脱模。

美国沙伯基础PC221 小的, 复杂的零件。改进的阻燃性能。