

耐候高抗冲PC 台湾奇美 PC-6710

产品名称	耐候高抗冲PC 台湾奇美 PC-6710
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	性能:耐候高抗冲 型号:PC-6710 3:物性参数
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

耐候高抗冲PC 台湾奇美 PC-6710

pc-gz2510 主要性能：10%玻璃织物增强材料、脱模剂、阻燃级、低粘度、脱模性能良好、阻燃性能。主要参数：洛氏硬度（m）65、缺口冲击强度8.0kj/m²、热变形温度142 、阻燃等级v0。pc-gz2520 主要性能：20%玻璃纤维增强材料、阻燃级、中等粘性、阻燃性能。主要参数：洛氏硬度（m）70、缺口冲击强度13kj/m²、热变形温度145 、阻燃等级v0。pc-gz2530 主要性能：30%玻璃纤维增强材料、阻燃级、低粘性、阻燃性能。主要参数：洛氏硬度（m）65、缺口冲击强度17kj/m²、热变形温度147 、阻燃等级v0。

Panlite LV-2225Y PCPanlite LV-2225Z PCPanlite LV-2250Y PCPanlite LV-2250Z PCPanlite
ML-1102 PCPanlite ML-1103 PCPanlite ML-1105 PCPanlite MN-3500 PC