

热稳定透明PC 上海科思创 2405 901510

产品名称	热稳定透明PC 上海科思创 2405 901510
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	性能:热稳定透明 型号:2405 901510 3:物性参数
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

热稳定透明PC 上海科思创 2405 901510

pc-ir1700 主要性能：脱模剂、流动性高、脱模性良好。主要参数：熔流率27g/10min、洛氏硬度（r）120、缺口冲击强度40kj/m²、热变形温度125 。 pc-ir2200 主要性能：脱模剂、脱模性良好。主要参数：熔流率12g/10min、洛氏硬度（r）120、缺口冲击强度80kj/m²、热变形温度125 。 pc-ir2500 主要性能：脱模剂、脱模性良好、中等粘性。主要参数：熔流率8.0g/10min、洛氏硬度（r）120、缺口冲击强度90kj/m²、热变形温度130 。

Panlite E-8715 PC Panlite EN-8515N PC Panlite EN-8615N PC

Panlite G-3110PH PC Panlite G-3120PH PC Panlite G-3130PH PC Panlite
G-3310M PC Panlite G-3320M PC Panlite G-3330M PC Panlite G-3410H PC Panlite
G-3410R PC