

阻燃V0玻纤30%增强级PC 基础创新塑料 3413R-739

产品名称	阻燃V0玻纤30%增强级PC 基础创新塑料 3413R-739
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	性能:阻燃V0玻纤30%增强级 型号:3413R-739 3:物性参数
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

阻燃V0玻纤30%增强级PC 基础创新塑料 3413R-739

pc-lc1700 主要性能：光学性能、流动性高。主要参数：熔流率40g/10min、洛氏硬度（m）75、缺口冲击强度40kj/m²、热变形温度125 、阻燃等级v2。pc-r2200 主要性能：脱模剂、脱模性能良好。主要参数：熔流率13g/10min、洛氏硬度（r）123、缺口冲击强度880j/m、热变形温度135 、阻燃等级v2。

PC G-3430H 日本帝人 物性表，30 %碳纤维填充

PC G-3310M 日本帝人 物性表，10 %碳纤维填充

PC G-3320M 日本帝人 物性表，20 %碳纤维填充

PC G-3330M 日本帝人 物性表，30 %碳纤维填充

PC GN-3410R 日本帝人 物性表，10 %碳纤维填充

PC GN-3420R 日本帝人 物性表，20 %碳纤维填充

PC GN-3430R 日本帝人 物性表，30 %碳纤维填充

PC GN-3610L 日本帝人 物性表，10 %碳纤维填充，阻燃级，非卤无磷系阻燃剂