

# 河道橡胶坝修补及更换 贵阳拦水坝漏水修补 施工队

产品名称	河道橡胶坝修补及更换 贵阳拦水坝漏水修补 施工队
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

1) 在坝袋表面上涂刷耐老化涂料，是减缓坝袋使用寿命的一项防老化措施；2) 在坝袋充水（气）前，须将下游侧坝袋塌落区底板周围和坝袋上的淤积泥沙干净，对有可能刺伤坝袋的漂浮物予以清扫和打捞；3) 橡胶坝过流时，坝袋有可能会发生拍打、振动等现象，实践中常采用升高或坝高的办法来避免坝袋在溢流时发生的拍打。

以橡胶坝运行中安全性能的检查为例，临沂市小埠东拦河枢纽橡胶坝工程相关人员开展检查工作的项目包括坝袋、充排水、监控、水工建筑物、供电等；检查时间一般要根据橡胶坝运行的实际情况以及当地地质、地理来确定，在汛前、汛期结束之后、塌坝后、暴风雨等情况必须进行检查。

橡胶坝，又称橡胶水闸，是用度合成纤维织物做受力骨架，内外涂敷橡胶作保护层，加工成胶布，再将其锚固于底板上成封闭状的坝袋，通过充排管路用水（气）将其充胀形成的袋式挡水坝。坝顶可以溢流，并可根据需要调节坝高，控制上游水位，以发挥灌溉、发电、航运、防洪、挡潮等效益。

4、坝袋在运行中遭到时，应采取抢救措施：小孔可用木塞、橡胶塞临时修理；如贯穿孔较大或局部面积不大时，可暂时用钢板与螺栓组合的夹补法加固处理。现场粘补，宜在温度18~25 时进行。有条件时，可在一定压力和温度下进行粘接修理。

其不jin是临沂市区农业供水的渠道工程，而且还是临沂市的标志性建筑。小埠东拦河枢纽主要有橡胶坝、调节闸、引水闸、桥头堡等多项单独的工程组合而成，其中zui为重要的非橡胶坝工程莫属。该橡胶坝全长达1135m，两端调节闸均长为56.2m，闸坝总长度为1247.4m，这一场长度已经被列入到吉尼斯纪录。

