

三合一、四合一饮料颗粒灌装机

产品名称	三合一、四合一饮料颗粒灌装机
公司名称	张家港市顶顺机械厂
价格	.00/台
规格参数	品牌:顶顺 型号:18/18/18/6 功率:3.0 (kw)
公司地址	锦丰镇鼎盛村
联系电话	58531668 13901564621

产品详情

品牌	顶顺	型号	18/18/18/6
功率	3.0 (kw)	外形尺寸	3900*2200*2000
灌装量	250—2500 (ml)	适用瓶高	150—320 (mm)
适用瓶径	50—160 (mm)	生产能力	100 (罐/分钟)
灌装精度	97 (%)	包装类型	瓶
工作原理	常压	适用对象	果汁饮料、矿泉水、纯净水
适用行业	食品、日化、其他	物料类型	颗粒
自动化程度	全自动		

www.ds1668.com

本系列设备用于聚酯瓶装各种果汁、果酒、矿泉水、纯净水等不含气饮料的生产，在一机上实现冲瓶、灌装、封盖。引进日本、意大利最新技术、采用压力式定液面灌装原理，灌装速度快，页面控制稳，冲瓶效率高。弹簧式冲洗钳手，空瓶随轨道自动进行180°翻转，内外二道冲洗，冲瓶效率高。采用磁力扭矩式拧盖头、实现抓盖、拧盖功能。拧盖力矩无级可调，具有恒力矩旋封塑盖功能，且不伤盖，封口严密可靠。整机采用plc电脑程序控制及人机界面触摸按钮（电气可根据客户需求设计安装），具有料缸内页面自动控制，无瓶不灌装，无瓶不加盖等功能，采用变频器无级调速，生产能力数字显示，调整极其方便。

型号 model	zgf12-12-5	zgf18-18-6	zgf24-24-8	zgf30-30-8
生产能力 production capacity(600ml)(b/h)	3000	6000	10000	12000
灌装精度 filling precision	>+5mm(液面定压) (liquid level)			

聚酯瓶规格 polyester bottle standard(mm)	瓶径 (bottle diameter) 50- 100;瓶高 (height) :150-320			
适用盖形 suitable cap shape	塑料螺纹盖 (plastic screw cap)			
冲瓶用水压力 water pressure washing bottle(mpa)	0.18			
冲瓶用水量 water consumption for water bottle(kg/h)	800	1600	2500	3500
喷冲工位 spraying position	5	5	6	7
沥瓶工位 dripping bottle position	3	3	3.5	7
气源压力gas source pressure(mpa)	0.4			
耗气量 gas consumption(m3/min)	0.3	0.3	0.4	0.5
总功率 total power(kw)	4.23	5.03	6.57	8.63
总重量 total weight(kg)	2500	3500	5500	8000
外形尺寸 dimension(l × w × h)(mm)	2300 × 1550 × 2200	2400 × 1650 × 2200	3200 × 2100 × 2250	3500 × 2200 × 2250