

自动CIP清洗系统

产品名称	自动CIP清洗系统
公司名称	张家港市顶顺机械厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	锦丰镇鼎盛村
联系电话	58531668 13901564621

产品详情

cip 就地清洗设备用于乳品、果汁、饮料等行业物料管道和容器设备的就地清洗。

cip 利用离心泵输送清洁液物料管道和设备容器内进行强制循环，达到清洗目的而不需要对管道设备解体，提高设备利用率，减少劳动强度。

主要技术参数

操作压力 working pressure	罐内常压、蒸汽管内0.3-0.7mpa normal pressure in tank, in steam pipe
操作温度 working temperature	酸碱罐内清水关内蒸汽管内60-138℃ in acid and alkaline tank, water pipe , steam pipe
物料名称 material name	酸碱液罐2%acid and alkaline liquid tank 硝酸液2%nitric acid 苛性碱液 caustic soda liquid 蒸汽管 steam pipe 水蒸汽 steam
离心泵流量 centrifugal pump	10t/h
离心泵最大扬程 maximal centrifugal pressure head	35m
电机功率 motor power	2.2kw
容积 whole volume	酸碱液罐水罐 acid and alkaline tank
外型尺寸 size(长x宽x高)	3.0x1.4x2.0m