

# 拦水坝拆除及安装 广州河道拦水坝漏洞维修 施工队伍

产品名称	拦水坝拆除及安装 广州河道拦水坝漏洞维修 施工队伍
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

橡胶坝的主要应用领域：橡胶坝主要适用于低水头、大跨度的闸坝工程，如用于水库溢洪道上作为闸门或活动溢流堰，以水库库容及发电水头；用于河道上作为低水头、大跨度的滚水坝或溢流堰，可以不用常规闸的启闭机、工作桥等；用于渠系上作为进水闸、分水闸、节制闸，能够方便地蓄水和调节水位和流量；用于沿海岸作防浪堤或。

带水修补橡胶坝袋带水修补橡胶坝有以下几种。(1)插塞补救法。当出现小的孔洞时,若孔口直径小于6mm,可用塔式急救塞(橡胶塞)堵孔,防止漏水。2面积较大时,可采用钢板螺栓组合的钢板夹补法进行抢修,钢板尺寸大于破损处尺寸15cm以上,螺栓数目视具体情况而定,压板的形式有圆饼型或棱型等型式。

当前对橡胶坝的与力度不够：橡胶坝的主要原材料为合成材料，虽然覆盖了橡胶但是也不一定很厚。以临沂市小埠东拦河枢纽橡胶坝工程中的橡胶坝为例，其为两布三胶，橡胶的厚度jinjinzhi有8.4mm，并且并未采取钢丝网进行保护。

坝袋胶布的骨架材料是帆布,保护层材料是橡胶,它们均为柔性材料,坚固性较差,在复杂多变的河流中挡水运用,坝袋不可避免地会发生刺伤、刮伤、磨损、开胶脱落、胶层起泡、胶布等情况,为防止这些缺陷进一步扩大,危及坝袋安全,一经发现缺陷就必须采取适宜的对其进行修补。

橡胶坝养护修理:对橡胶坝的养护修理的措施常见缺陷、养护、fang止坝袋磨损及老化、锚固件养护、充排水(或气)设备养护坝袋修理1、坝袋被刺伤、刮破或磨损;2、外覆盖胶层脱落、粉化、龟裂和被生物蛀蚀;3、纤维织物老化、咏久变形、腐烂、穿破;4、坝袋与基础部位的混凝土底板表面出现麻坑、尖角及进入砂石等。

以橡胶坝运行中安全性能的检查为例，临沂市小埠东拦河枢纽橡胶坝工程相关人员开展检查工作的项目包括坝袋、充排水、监控、水工建筑物、供电等；检查时间一般要根据橡胶坝运行的实际情况以及当地地质、地理来确定，在汛前、汛期结束之后、塌坝后、暴风雨等情况必须进行检查。