

# 河道橡胶坝修补及更换 德阳拦河坝漏洞修补 施工队

产品名称	河道橡胶坝修补及更换 德阳拦河坝漏洞修补 施工队
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

1、当坝袋表面胶层轻度磨损，未伤及纤维织物时，可采用粘补胶片的修理。2、局部磨损较严重时，可在磨损部位粘补坝袋胶布，补强胶布的向要与原坝袋相同。3、坝袋磨穿或局部，可在坝袋内外表面分别粘补与原坝袋布置向相同的补强胶布，并贴封口胶条；面积较大的坝袋视工程需要采用双面粘补法或重新更换整幅胶布。

橡胶坝的日常检查和范围为：充排设备、土建工程、橡胶坝袋等。充排设备的养护与维修：充排设备包括：电机、水泵、空压机、管道、闸阀、低压控制电路等组成。1) 一般情况坝袋充排设备层均位于地面以下，空气湿度较大，管道、阀门等易锈构件，应定期进行除锈和涂刷防护层，保证管道畅通，无渗漏现象。

在造价方面，两种坝型相差不多。构造橡胶坝主要由土建部分、坝袋及锚固件、充排水（气）设施及控制等部分组成。橡胶坝运行时要严格按照规定的方案 and 操作规程进行，要注意坝袋内的充水（气）压力不能超过设计压力，以免坝袋爆破。

并且自1992年橡胶坝被国家科委批准列入《国家级科研成果重点推广计划》项目，由于足够的以及政策推动，橡胶坝施工工艺到了一个新的层次，并且迅速的走入国内外市场奠定了的基础。

严寒或地区应有防冻、防潮措施；2) 电机和空压机也会因长期不用，受潮严重，而影响到正常使用，应定期开机空转试运行，检查动力设备运转是否正常，以保证大坝能够及时升、降操作；3) 低压控制的电器部件，也应经常进行检查和调试，低压线路保护装置，防止变压引起的线路短路和电机烧坏。

通过召开会议，可以及时发现存在的不足以及缺陷，可以有效避免后期差错，从而可以为施工控制奠定

良好的基础。2.2做好各项程序交底。在施工前，还应明确施工的，旁站控制的控制点，以及对主控项目的具体要求。