

## 三菱输出模块 QY10 三菱

产品名称	三菱输出模块 QY10 三菱
公司名称	大连信菱机电设备有限公司
价格	2230.00/台
规格参数	品牌:三菱 型号:QY10 工作电压:380 ( V )
公司地址	辽宁省大连经济技术开发区9号办公区发展大厦-3
联系电话	13084129720

## 产品详情

品牌	三菱	型号	QY10
工作电压	380 ( V )	输出频率	55-60 ( kHz )
产品认证	CCC		

我公司为三菱电机授权经销商，授权证号：me10lvldd001c.低压产品和plc系列有大量库存，价格优惠，欢迎订购！。

型号 功能说明  
q00jcpu cpu，程序容量：8k 步  
q00cpu cpu，程序容量：8k 步  
q01cpu cpu，程序容量：14k 步  
q02cpu cpu，程序容量：28k 步  
q02hcpu cpu，程序容量：28k 步  
高速q06hcpu cpu，程序容量：60k 步  
高速q12hcpu cpu，程序容量：124k 步  
高速q25hcpu cpu，程序容量：252k 步  
高速q33b 电源 + cpu + 3个q系列 i/o 插槽  
q35b 电源 + cpu + 5个q系列 i/o 插槽  
q38b 电源 + cpu + 8个q系列 i/o 插槽  
q312b 电源 + cpu + 12个q系列 i/o 插槽  
q63b 电源 + 3个q系列 i/o 插槽  
q65b 电源 + 5个q系列 i/o 插槽  
q68b 电源 + 8个q系列 i/o 插槽  
q612b 电源 + 12个q系列 i/o 插槽  
q52b 2个q系列 i/o 插槽(无电源插槽)  
q55b 5个q系列 i/o 插槽(无电源插槽)  
q61p 100-240vac 输入 / 5vdc 6a 输出(以前的q61p-a1和q61p-a2之合成体)  
q62p 100-240vac 输入 / 5vdc 3a，24vdc/0.6a 输出  
q63p 24vdc 输入 / 5vdc 6a 输出  
q64p 100-120/200-240vac 输入 / 5vdc 8.5a 输出  
qc05b 0.45m (1.48ft.)  
qc06b 0.6m (1.96ft.)  
qc12b 1.2m (3.93ft.)  
qc30b 3m (9.84ft.)  
qc50b 5m (16.4ft.)  
qc100b 10m (32.8ft.)  
q6bat 内存用电池  
q7bat 大容量电池  
q7bat-set 大容量电池，带底座  
q6din1 din导轨安装适配器，用于q38b/q312b/q68b/q612b  
q6din2 din导轨安装适配器，用于q35b/q65b  
q6din3 din导轨安装适配器，用于q33b/q63b  
q2mem-1mbs sram 内存卡 容量：1m bytes  
q2mem-2mbs sram 内存卡 容量：2m bytes  
q2mem-2mbf linear flash 内存卡 容量：2m bytes  
q2mem-4mbf linear flash 内存卡 容量：4m bytes  
q2mem-8mba ata 内存卡 容量：8m bytes  
q2m2m-16mba ata 内存卡 容量：16m bytes  
q2mem-32mba ata 内存卡 容量：32m bytes  
q2mem-bat q2mem-1mbs/q2mem-2mbs用电池  
q2mem-adp 带标准pcmcia接口的q2mem存储卡用的适配器  
qx10 100-120vac/7-8ma，16点  
qx28 240vac，8点  
qx40 24vdc/4ma，共阳极，16点  
qx40-s1 24vdc，共阳极，16点(高速)  
qx41 24vdc，共阳极，32点  
qx41-s1 24vdc,共阳极，32点(高速)  
qx42 24vdc，共阳极，64点  
qx42-s1 24vdc，共阳极，64点(高速)  
qx70 5-12vdc，共阴/阳极通用，16点  
qx71 5-12vdc，共阴/阳极通用，32点  
qx72

5-12vdc, 共阴/阳极通用, 64点qx80 24vdc/4ma, 共阴极, 16点, 端子排qx81  
24vdc/4ma, 共阴极, 32点, 连接器qx82 24vdc/4ma, 共阴极, 64点, 连接器qx82-s1  
24vdc/4ma, 共阴极, 64点(高速), 连接器qy10 240vac/24vdc, 16点, 无保险丝qy18a  
240vac/24vdc, 2a, 8点独立输出qy22 240vac/0.6a, 16点, 无保险丝qy40p  
12/24vdc, 16点, 带短路保护qy41p 12/24vdc, 32点, 带短路保护qy42p 12/24vdc, 64点, 带短路保护qy50  
12/24vdc, 16点, 带保险丝qy68a 5-24vdc, 8点, 无保险丝qy70 5/12vdc, 16点, 无保险丝qy71  
5/12vdc, 32点, 无保险丝qy80 12/24vdc, 16点, 无保险丝qy81p 12/24vdc, 32点, 带短路保护qh42p 24vdc  
共阳极, 输入: 32点, 输出: 32点qx48y57 24vdc 共阳极, 输入: 8点, 输出: 7点a6con1 32点焊接型  
(qx41/42, qy41p/42p)a6con2 32点无焊接型 (qx41/42, qy41p/42p)a6con3 32点扁平电缆型  
(qx41/42, qy41p/42p)a6con1e 32点焊接型 (qx81, qy81p)a6con2e 32点无焊接型 (qx81, qy81p)a6con3e  
32点扁平电缆型 (qx81, qy81p)qi60 16点, 响应时间: 0ff-on 0.2ms, on-off 0.3ms 或更短q64ad a/d  
转换模块: 4 通道, 电流/电压输入q68adv a/d 转换模块: 8 通道, 电压输入q68adi a/d 转换模块: 8  
通道, 电流输入q62da d/a 转换模块: 2 通道, 电流/电压输出q64da d/a 转换模块: 4  
通道, 电流/电压输出q68dav d/a 转换模块: 8 通道, 电压输出q68dai d/a 转换模块: 8  
通道, 电流输出q64ad-gh a/d 转换模块: 4 通道, 电流/电压输入q62ad-dgh a/d 转换模块: 2  
通道, 信息状态功能q62da-fg d/a 转换模块: 2 通道, 电流/电压输出, 输出监控q64rd 铂电阻输入模块: 4  
通道q64rd-g 铂电阻输入模块: 4 通道(通道间隔离)q64tctt 热电偶输入: 4 通道, 晶体管输出q64tcttbw  
热电偶输入: 4 通道, 晶体管输出, 带断路检测q64tcrtr 铂电阻输入: 4 通道, 晶体管输出q64tcrtbw  
铂电阻输入: 4 通道, 晶体管输出, 带断路检测q64td 热电偶输入模块: 4 通道q64tdv-gh  
热电偶输入模块: 4 通道, 微电压输入qd62 2 通道, 200kpps, 5/12/24vdc 输入, 漏型输出qd62d 2  
通道, 500kpps, 差分输入, 漏型输出qd62e 2 通道, 200kpps, 5/12/24vdc 输入, 源型输出qd60p8-g  
8通道, 5/12至24vdc输入, 输入过滤设定qd75p1 1 轴, 集电极开路输出qd75p2 2 轴, 集电极开路输出qd75p4  
4 轴, 集电极开路输出qd75d1 1 轴, 差分输出qd75d2 2 轴, 差分输出qd75d4 4 轴, 差分输出qd75m1 1 轴, sscnet  
兼容qd75m2 2 轴, sscnet 兼容qd75m4 4 轴, sscnet 兼容qd70p4 4 轴, 脉冲串输出qd70p8 8 轴, 脉冲串输出qg60  
用于 i/o 槽的空盖qc30r2 用于个人计算机和 cpu 连接的 rs-232 电缆q6hld-r2  
防止rs-232连接线脱落的支架a6rcon-r75 同轴总线用75欧姆终端电阻q6ta32 给32点 i/o 模块用, 0.5mm2  
(awg20)q6ta32-tol 只用于q6ta32 的工具q6te-18s 用于16点输入输出 0.3~1.5mm2(awg22~16)qj71e71-b2  
以太网模块, 10base-2qj71e71-b5 以太网模块, 10base-5qj71e71-100 以太网模块, 10base-t/10base-  
txqj71lp21-25 melsecnet/10h 模块, si/psi 光纤, 双环qj71lp21s-25 melsecnet/10h 模块, si/psi  
光纤, 双环, 带外部供电功能qj71lp21g melsecnet/10h 模块, 50gi 光纤, 双环qj71lp21ge melsecnet/10h  
模块, 62.5gi 光纤, 双环qj72lp25-25 melsecnet/10h 模块, 远程站 si/psi 光纤qj72lp25g melsecnet/10h  
模块, 远程站 50gi 光纤qj72lp25ge melsecnet/10h 模块, 远程站 62.5gi 光纤qj71br11 melsecnet/10h 模块, 75  
同轴电缆, 单总线qj72br15 melsecnet/10h 模块, 远程站 75 同轴电缆q80bd-j71lp21-2 melsecnet/10h  
模块, 光纤q80bd-j71lp21g melsecnet/10h 模块, si/psi/h-pc 光纤q80bd-j71br11 melsecnet/10h  
模块, 同轴电缆qj61bt11n cc-link 模块, 主站/本地站qj61cl12 cc-link/lt, 主站qj71c24n 串行  
rs232c, 1通道, rs422/485, 1通道qj71c24n-r2 串行 rs232c, 2通道qj71c24n-r4 串行 rs422/485, 2通道qj71ws96  
web服务器qj71cmo 内置调制解调器, 1通道/rs232, 1通道qd51 智能通讯 rs232, 2通道qd51-r24 智能通讯  
rs232, 1通道, rs422/485, 1通道sw1ivd-ad51hp qd51 软件包qj71fl71 fl-network 模块, 10base-5/10base-  
tqj71fl71-b2 fl-network 模块, 10base-2qj71as92 as-i主站模块