

# 吉林蛟河彩色运动地面材料,彩色橡胶路面,厂家

产品名称	吉林蛟河彩色运动地面材料,彩色橡胶路面,厂家
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	颗粒大小:1-3 颗粒颜色:绿色 红色 发货周期:2天
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

## 产品详情

EPDM彩色颗粒塑胶地面施工对于基础底面的要求 可采用沥青混凝土或水泥混凝土进行基础铺装，并要求具有的强度和稳定性(水泥混凝土基础需要切割伸缩缝，可不做防水层)。基础严禁产生裂缝和由于冰冻引起的不均匀冻胀。基础必须有较好地平整度和规定坡度。表面必须平坦、排水。基础表面要保持清洁干燥，基础完工后，严格要求保养期。彩色运动地面材料

EPDM彩色颗粒塑胶地面施工对于施工工艺要求表面预处理：在符合要求的基础上，要先清洁表面，不能存在任何赃物、尘土、水(包括水印)、油渍等。清洁后在基础上均匀涂抹底胶(将稀释剂：胶水按3-4：1的比例搅匀)，增强其与地面的粘接能力，避免产生不可挽回的后果。施工前必须做小样试验注意以下问题材料的使用情况，如料比、材料固化时间是否正常。24小时后观察是否有不固现象以及粘接性、强度等性能是否达到要求。彩色运动地面材料 工前的准备工作(手工)：材料、工具设备(拍板、碾子、皂水、车、耙、电烫子，搅拌机)、辅料及催化剂准备。EPDM彩色颗粒塑胶地面施工(手工)：将料按比例混匀后，倒入场地内摊铺，用电烫子加热(喷灯加热)或沾皂水后的拍板拍实，拍平接缝，保持整体平整。彩色运动地面材料场地厚度要求为黑颗粒7mm，EPDM彩色颗粒厚度为3mm。施工注意事项(手工)施工温度15-35，温度过高或过低，影响施工。使用的摊铺工具(俗称镬刀或推刀)。混料搅拌要充分均匀。每一批料都要衔接好，否则衔接不好会有接缝。修边时要整齐。要严格按照比例进行配料。底胶垫层epdm橡胶颗粒：胶水=8：1;催化剂一般不需要加，如环境温度低于10 时，可适当加入5-10‰。EPDM彩色颗粒塑胶场地做好后，检查清理场地留下的余物，使整个场地美观。