

EPDM橡胶颗粒塑胶跑道幼儿园彩色地面施工户外篮球场地坪环保材料

产品名称	EPDM橡胶颗粒塑胶跑道幼儿园彩色地面施工户外篮球场地坪环保材料
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	颗粒大小:1-3 颗粒颜色:绿色 红色 发货周期:2天
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

并且在施工的时候，还加入了强韧的缓冲层，这样就能够吸附强劲的冲击力，确保运动员在摔倒的时候，不至于摔伤。彩色塑胶地面的色彩艳丽，后期维护简便，因此相对来说其性价比还是非常高的。

塑胶跑道的横向缩缝 1. 缩缝应垂直于板面，宽度宜为4-6mm，切缝深度：设传力杆时，不小于面层厚度的1/3;不设传力杆时，不小于面层厚度的1/4
施工流程 将卷材的一半卷起，开始在地面上胶水。注意每次的涂布面积不过单块卷材面积的一半。盖上地板，用滚压机反复压实。注意滚压时先横向后纵向滚压，以便将地板下的残余气体挤出。另外一半做法同上。铺设列地板时，要注意保持地板的方向一致。相邻地板铺设是要重叠15mm，然后用画线器画线并切割。为使接缝密封，在上胶水前要清除地面和卷材背面的灰尘和碎料，并在接缝间留出一个厚度的缝以方便开缝。在粘接好的天进行。

用手工开缝器或电动开缝器开缝。开缝的宽度不能过3.5毫米，深度相当于地板厚度的2/3。曹线要求为一条直线。温度须设置为350---400度。在移动焊前把焊在接缝中压几秒钟。速度应在1.5—2.5米/分之间。焊条之后，用弯口刀附加蝴蝶片做次修整焊条。在完全后用弯口刀做次铲平地面。

彩色塑胶地面施工操作的时候，在其表面有特质的防滑涂层，因此在潮湿或是阴雨的天气里，也能够保证运动员跑动稳定，不会出现打滑等现象。此外彩色地面还有着抗老化、抗紫外线、耐腐蚀等特性，以此来保证其外在的结构不改变，充分的延长了使用寿命。即使是在大量的使用过后，只需要正常的清洗地面即可。