

ZN-HRGD-03负载燃烧试验机3000A

产品名称	ZN-HRGD-03负载燃烧试验机3000A
公司名称	中久（江苏）智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	徐州市解放南路中国矿业大学国家大学科技城徐州科创创业园210
联系电话	18912003700

产品详情

ZN-HRGD-03负载燃烧试验机3000A

一、适用范围：

根据MT386-2011煤炭行业标准的相应要求设计制造，适用于MT818-2009煤矿用阻燃电缆、阻燃电缆接头等阻燃性试验。

二、具体技术参数

1.燃烧箱尺寸：L1100*W525*H900mm，试验箱容积 0.5 m³

2.电控箱尺寸：L1600*W720*H1000mm。

总尺寸：L2000*W720*H2100mm

3.负载电流：10 ~ 3000A连续可调。

4.燃烧喷灯:

喷火口直径： $\phi 0.90 \pm 0.03\text{mm}$ 、喷口灯长度： $1.60 \pm 0.05\text{mm}$ 、喷口距空气进口高度为102mm、喷火管内径 $\phi 9.5\text{mm}$ 。

喷灯角度：垂直90°（纵向轴线保持在垂直平面上且与垂直方向产生90°的夹角），可调节，自空气进气,内焰70~80mm，外焰115~135mm，可调。

5.测温系统：进口K型热电偶，配1.0mm直径的不锈钢管做外套。智能PID温控表和K型热电偶相匹配。其读数0~999.9。

6.操作系统：

自动记录燃烧时间、持续燃烧时间。

燃烧计时：当试样温度达到规定温度204 时，燃烧喷灯移动至试样下表面，开始燃烧。自动记录燃烧时间（按规定设定：如燃烧1min），当设定的时间到达时，喷灯恢复至原来的位置。

持燃计时：当上述燃烧计时到达后，此计时器自动计时；如果在规定时间（如：停止供火4min），此过程中，如果被燃烧的样品火焰熄灭，则由操作人员按持燃停止按钮停止记时，记录时间，如在规定时间范围内，则判定试样通过此项检查。

7.箱材质：机箱采用数控机床加工成型，圆弧造型美观大方.优质SUS304不锈钢材料，具有美观、防锈防腐等特点。

8.计时器：0~99.99 S/m/h。

9.点火方式：高压电子点火，方便稳定。

10.工作电压：AC 220V 50HZ。

三．设备清单

项目	名称	单位	数量	备注
1	试验主机	台	1	标准配置
2	变压器	个		
3	调压器			
4	电流表			
5	温控仪			
6	喷灯			
7	调节阀			
8	热电偶			
9	高压点火器			
10	说明书	份		