

美国UNIVERSAL蓄电池UB-4D 12V200AH参数详情

产品名称	美国UNIVERSAL蓄电池UB-4D 12V200AH参数详情
公司名称	山东恒泰正宇电源科技有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:UNIVERSAL 型号:UB-4D 规格:12V200AH
公司地址	济南市历城区银座万虹广场1001-5号
联系电话	13290292093

产品详情

美国UNIVERSAL蓄电池UB-4D 12V200AH参数详情

我们的通用AGM系列和凝胶电池被定义为DOT的非危险和不可溢出的电池。

(运输部)、空运协会(国际航空运输协会)和民航组织

(国际民用航空组织)。

性能优异，耐大电流

输出和深度循环..

优异的抗振动，抗冲击，耐化学物质

还有高温。

较低的自卸量。

即使在颠倒的情况下也有异常的防泄漏能力。

位置。

用于关键应用的可靠电源。

点60分类，便于运输。

UL识别

UNIVERSAL蓄电池结构特点

高强度ABS塑料电池槽、盖，结构紧凑，具有耐冲击，抗震动性能好的特点。

特种铅基多元合金板栅，内阻小，耐腐蚀性好，充电接受能力强。

新型极板制造工艺，活性物质利用率高。

优质超细玻璃纤维隔板，大电流放电性能好。

高纯度电解液和特殊添加剂，自放电小。

蓄电池应用领域与分类：

免维护无须补液； UPS不间断电源；

内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源；

适应温度广； 安全防护报警系统；

自放电小； 应急照明系统；

使用寿命长； 电力，邮电通信系统；

荷电出厂，使用方便； 电子仪器仪表；

安全防爆； 电动工具,电动玩具；

独特配方，深放电恢复性能好； 便携式电子设备；

无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影器材；

产品通过CE,ROHS认证,所有电池 太阳能、风能发电系统；

符合标准。 巡逻自行车、红绿警示灯等。

蓄电池在出厂时，极片所有充电、放电激活。可是，假如蓄电池的组装日期比加工厂日期长，根据长期性自放电，容量将大幅度损害，难以根据简单蓄力修复原始容量。

电池维修

除此之外，单个蓄电池的自放电尺寸差别造成各蓄电池的单电压不平衡，某些充电电池进一步拓展到落伍充电电池，乃至发生磁场状况，因而蓄电池在置放三个月时不用充电。

组装新蓄电池前精确测量开路电压，开路电压相距在20mV下列，搞好蓄电池测试记录。以后必须充电2.35V充电24h，2.40V充电12h。

铅酸电池蓄电池修复技术

充电后的充电电流量小于蓄电池10h放电率的千分之三，检测并纪录团体蓄电池工作电压，这时蓄电池补充电进行，断开蓄电池和充电机器设备的任何电缆线。

电瓶车电池维修

定2~4H后，依据工作温度测算蓄电池的具体放电容量多少钱。计算方法 $C_{25} = C_t / 1.05^{(t-25)}$ ，在其中K是温度系数，10钟头容量检测时 $K = 0.006/C$ 。

新能源技术电池维修技术性

在具体环境温度下测算充电电池容量后，用假负载以10个小时的比例对蓄电池开展实验，实验时每小时纪录蓄电池的总电压、放电电流量和单个蓄电池工作电压。