

混凝土水泥毯 阻燃速干水泥垫 河道水渠护坡水泥毯

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 混凝土水泥毯 阻燃速干水泥垫 河道水渠护坡水泥毯 |
| 公司名称 | 德州众汇土工材料有限公司 |
| 价格 | 20.00/平方米 |
| 规格参数 | 型号:GW-15-DS-15 规格:2mX30m 可定制 用途:防渗护坡 水流冲刷治理 |
| 公司地址 | 山东省 德州市 |
| 联系电话 | 13310602102 13181366065 |

产品详情

鱼塘水泥毯的主要应用行业 湖堤达标工程；水泥毯生产商 水利枢纽结构加固工程；围垦工程；道路铁路线航空港区工程：软基结构加固处理；边坡绿化；排水设备；清理隔离栏。
电焊工程：核电厂根底工程；水电厂工程

鱼塘水泥毯铺设应尽可能平整防止扭曲和皱褶应坚持不懈平稳、紧松适当。水泥毯与层应铺平紧贴防止空架清除气泡以保证安全。

鱼塘水泥毯运输过程中合运到施工工地后应妥当存放鱼塘水泥毯也应防止长期性日晒防止粘接成块并将水泥毯存储在没有受毁坏和方便快捷的本地尽可能减少装卸搬运频次。

鱼塘水泥毯拼凑场地应齐整防止尖硬脏物将水泥毯戳破生产加工好水泥毯应遮光存放。

铺设前对铺设面开展梳理清除尖石不可毁坏水泥毯若有损坏应开展补铺。鱼塘水泥毯有误差剪裁会明显影响到工作效能，和产生防水层水泥毯的浪费。实际上，每片防水层水泥毯手术缝合后以20m宽比照合适。太窄得话，防水层水泥毯铺设搭OF度。

鱼塘水泥毯铺设采用波浪状懈怠方式，充足度约为1.5%，伸开后立即弄平，摆起，要求复合型水泥毯与边坡合乎平整，无凸起皱褶，防止踩坏水泥毯，控制面板:一般为混凝土结构板，其实际效果为室内装修

墙面、挡土墙后填料、历经节点将墙面抗拉力传送给压筋。根底:分成控制面板下的条型根底和加筋体下的根底,条型根底的实际效果主要是有利于安彻墙控制面板,起肩台、定位的实际效果。条型根底及墙面下的根底都应令人满意承载力的要求。填料:要求选择易夯实、与加筋材料有令人满意的滑动摩擦力、令人满意有机化学和光电催化标准的填料。加筋材料:当今应用的有带钢、混凝土结构板带、合土工试验带和玻璃钢复合型土工试验带、帽石:加筋挡墙根据路线横坡,浆砌石条作构造柱或帽石。通缝顶关掉,并设20%的向外排水管道坡,通缝上级领导墙应另外设定控制面板根底,根底内设基础垫层。