

山特3C3-80KS/80KVA在线式零转换UPS电源参数配置

产品名称	山特3C3-80KS/80KVA在线式零转换UPS电源参数配置
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	山特UPS电:UPS电源 80KVA:应急电源 深圳:不间断电源
公司地址	山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园 4101C7
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

标配通讯接口RS-232,Mini-Slot通讯插槽通讯附件(可选)Modbus/Ethernet卡;AS/400卡(标配);NMC卡3C3PRO-40KS操作环境温度工作温度0-40 存储温度-25~55 相对湿度5%~95%,无凝露海拔高度小于1000米,无降额3C3PRO-40KS认证信息EMC标准IEC61000-4EMI标准IS IS认证TLC-泰尔认证3C3PRO-40KS物理信息尺寸(WDH)mm净重(Kg)863C3PRO-40KS质保标准质保3年内维修在线式山特UPS型号 参考价格
输出容量 详细参数C1K ¥1514 1000VA/700W 内置3只7AH电池,延时10分钟C1KS ¥1433 1000VA/700W 必须外接电池,外接72V电池电压C2K ¥3034 2000VA/1400W 内置8只7AH松下电池,延时10-20分钟C2KS ¥2866 2000VA/1400W 必须外接电池,外接96V电池电压C3K ¥3400 3000VA/2100W 内置8只7AH电池,延时10-20分钟\$产品功能:1.存量广,安全可靠 市场上**,存量广的在线式UPS,30年经验积累,**搭配中国电力环境 超宽输入电压频率范围,适应苛刻的电力环境 成熟的数字化控制技术,强壮的功率半导体器件,三重软硬件保护,更加安全可靠2. 绿色功率设计,节能环保 输出功因可达,提供更多能量 高效率电气设计,在线模式下效率高达90%,节省运行费用,减少更多排放 绿色环保,符合欧盟环保指令的各项要求3. 智能人性设计,灵活易扩展 电池易配置,可满足不同放电时间要求 智能实时电池监测,电池状态尽在掌握 多种选配件,灵活适应不同需求无论是环境恶劣的高海拔地区三、所有功率模块共享电池组,有完善的智能化电池管理功能;人性化设计与精细制造工艺让使用更轻松自如若UPS从旁路跳转至逆变前,检测到负载超过%,则无法进入逆变状态,此时UPS每.s鸣叫一次,并于面板显示状态。若开机后,检测到负载在%~%之间,则UPS每.s鸣叫一次,并于面板显示状态,s后UPS跳至旁路模式;此后若负载减轻至%以下,则UPS重新软开机。若UPS在蓄电池供电模式下检测到负载在%~%之间,则UPS每.s鸣叫一次,并于面板显示状态;若负载未减轻至%以下,则s后UPS转至旁路模式,此状态只有按OFF键才能解除。四、模块化UPS电池整机由监控模块和一~六个UPS功率模块组成,灵活的配电方式。以优势的产品提供**枯竭的动力放电时,UPS每秒鸣叫一次;当每个电池电压低于约直流V时,UPS每秒鸣叫一次;当每个电池电压低于约直流V时,若输入电压为零,则UPS关闭,并准备自动复位;若输入电压超出限额,则视为开机条件错误,UPS每秒鸣叫一次并于面板显示告警。 华为模块化UPS并且将输出与原C-KS并接山特C-EXKS电源采用双转换结构,电池采用充电的有效地了电池的使用寿命,同时还了防护功能,让整个产品可以的运行。该UPS

电源整机的转换效率达到%，提供ECO下，使转换效率高达%，了电力损耗，也为用户提供了优质的电力。电源采用模块化设计和正面，*大的缩短了机器的故障修复，了UPS的可用性。