

地库用中埋式橡胶止水带

产品名称	地库用中埋式橡胶止水带
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	38.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

外贴式橡胶止水带

按材质可分为背贴橡胶止水带和背贴塑料止水带，按施工位置可分为EP中间无孔型外贴止水带和EB中间有孔型外贴止水带。在隧道施工中以橡胶材质为主，但这一行业经过近几年的展开，开发出了塑料外贴止水带，其优势在于采用与同一工程部位采用的防水板为同一材质，由于这样可使得防水板与止水带焊接为一体，保证了在防水板吊装和止水带装置中便利与巩固。

不同的温度条件养护的混凝土要区别其收缩完成的时间而定，普通宜在建筑物沉降稳定后，不同水泥种类，不同水灰比。使施工缝和变形缝的防水质量愈加平安牢靠耐久，缝宽取1200mm即可外贴式橡胶止水带内的后浇混凝土，因外贴式橡胶止水带的缝宽与墙、板的厚度亲密相关，能够经过预先设置的注浆导管来中止渗漏水检测，可适用于任何设计央求。

外贴式橡胶止水带是依照在混凝土中设置位置中止分类的，也叫做背贴式止水带，用于混凝土伸缩缝的避免水。背贴式止水带按原料消费能够加工自然橡胶背贴式止水带，三元乙丙背贴式止水带。按外形可分为EB型（背贴式中间有孔止水带）和EP（背贴式中间无孔止水带）

橡胶止水带检测项目：

橡胶止水带胶料的物理性能检测项目：硬度、拉伸强度、撕裂强度、扯断伸长率、压缩永jiu变形、脆性温度、热空气老化、臭氧老化、橡胶与金属的粘合。

橡胶止水带检测检验指标：

1、橡胶止水带硬度的检测按GB/T531.1-2008的规定执行；

- 2、橡胶止水带拉伸强度、扯断伸长率的检测按GB/T528-2009的规定执行；
- 3、橡胶止水带撕裂强度试验按GB/T529-2008的直角形试样执行；
- 4、橡胶止水带热空气老化试验参照GB/T3512-2001的规定执行；
- 5、橡胶止水带臭氧老化试验参照GB/T7762-2003的规定执行；
- 6、橡胶止水带脆性温度的检测按GB/T5256-1994的规定执行；
- 7、橡胶止水带压缩永久变形检测参照GB/T7759-1996的规定执行；
- 8、橡胶止水带的橡胶与金属的粘接可采用任何适用的剪切或剥离试验方法，但试样断裂部分应在弹性体内

影响遇水膨胀止水带价格的因素： 1、尺寸不同：

尽管同为[遇水膨胀橡胶止水带](#)

，但其同类产品规格不同,随之价格也存在一定差异.一般情况下尺寸较小的遇水膨胀止水带产品由于使用原材料比较少,因此这种产品的价格比较低,而尺寸较大的产品使用原材料比较多,成本也就较高,价格自然就比较高了.

2、材质不同：

遇水膨胀止水带加工制造原材料不同价格也有着很大的不同.比如由天然橡胶制作而成的遇水膨胀止水带的价格就比较贵,而使用合成橡胶制作而成的遇水膨胀止水带产品价格就比较低。

3、特殊规格定做：

特殊规格需定做生产[bwj遇水膨胀橡胶止水带](#)

价格比普通遇水膨胀止水带产品略高些,这是因为定制的产品加工时间较长,生产成本低,所以这样的产品价格就比较贵