

# 上海IP防尘防水检测怎么办理

产品名称	上海IP防尘防水检测怎么办理
公司名称	环测威检测机构
价格	1000.00/份
规格参数	办理周期:IP防护等级测试 测试方式:寄样品进行测试 实验室地址:广州深圳宝安
公司地址	广东省深圳市宝安区沙井新桥街道新桥社区新和大道26号A栋1~2楼
联系电话	4008-707283 18879967441

## 产品详情

上海IP防尘防水检测怎么办理外壳防护等级（IP代码）示例如：IPXX，IP等级系统提供了一个以电器设备和包装的防尘、防水和防碰撞程度来对产品进行分类的方法，这套系统得到了多数欧洲国家的认可，并在IEC529（BS EN60529：1992）外包装防护等级（IPcode）中宣布。防护等级多以IP后跟随两个数字来表述，数字用来明确防护的等级。3、GB标准：GB/T 4208-2017 入口防护测试按照IEC 60529进行IPX1：代表垂直滴水，垂直方向滴水没有影响，水流量1mm/min,试验10min；IPX2：15度滴水，当外壳的各垂直面在15度范围内倾斜，垂直滴水应无有害影响，水流量为3mm/min,每个倾斜位置2.5min；IPX3：淋水试验，各垂直面在60度范围内淋雨，无有害影响，水流量10L/min,试验时间10min；IPX4：溅水，向外壳各方向溅水无影响，各垂直面在180度范围内淋雨，水流量10L/min,试验时间10min；IPX5：喷水，向外壳各方向喷水无影响，水流量12.5L/min,试验时间3min；IPX6：猛烈喷水，向外壳各方向强烈喷水无有害影响，水流量为100L/min,试验时间为3min；IPX7：短时间浸水，浸入规定压力的水中经规定的时间后外壳浸水量不至于达到有害程度，放置于一个潜水箱中，一般深度1米，试验时间为30min；IPX8：连续浸水，深度1米，浸水时间1小时，具体的生产厂和用户协商浸水的深度和时间IP55防护等级测试办理流程1、先联系我司环测威业务人员；2、确认产品IP防护试验等级和标准；3、确认可以测试后，客户需要填写申请表，签订报价合同；4、客户邮寄样品，付款；5、实验室收到样品进行测试；6、测试完成，出具正式报告IP65防护等级试验包括：IP6X防尘试验和IPX5防水试验；IP6X防尘试验：该项试验将试样置于试验箱中，滑石粉用量：2Kg/m<sup>3</sup>；试验时间：8H，开盖检查没有灰尘进入壳体内部判定为通过试验；IPX5防水试验：该项试验将样品固定试验台上，喷嘴内径：12.5mm；水流量：(12±0.5)L/min；外壳表面每立方米喷水时间：约1min；试验时间：至少3min；喷嘴至外壳表面距离2.5m-3m。试验后开盖检查没有水滴进入壳体内部判定为通过试验。IP55防护等级测试报告常见用途；1、改善产品质量使用。2、产品进出口使用。3、产品质控使用。4、科研论文数据使用。5、产品竞标使用。

IP65防水防尘测试依据标准。IEC标准：IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013 外壳防护等级（IP代码）；EN标准：EN 60529:1992+A1:2000+A2:2013 外壳防护等级（IP代码）；GB标准：GB/T 4208-2017 外壳防护等级（IP代码）。环测威检测目前拥有齐全的Safty、EMC、R&TTE、ROHS检测实验室。本实验室是严格按照ISO/IEC17025与EN45001实验室管理规范组织建立，且遵循“科学、公正、准确、”的服务宗旨。目前已获得众多认证机构的授权认可，包括：德国莱茵（TUV），美国UL，美国联邦通讯委员会（FCC）及加拿大IC、澳洲CTICK等，国内方面与深圳市计量质量检测研究院，深圳市质量技术监督

局，广州威凯等国家实验室有着良好的合作。

[青岛IP防水等级测试办理方式](#)