

# 10KV 热缩套管 母排保护套管 黄色 上海

产品名称	10KV 热缩套管 母排保护套管 黄色 上海
公司名称	上海长强橡塑制品有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:长强 型号:10KV黄色 额定电压:10000 ( V )
公司地址	中国 上海市 上海市奉贤光明工业园同迎路235号
联系电话	86 021 50392233 13901962685

## 产品详情

品牌	长强	型号	10KV 黄色
额定电压	10000 ( V )	额定电流	12000 ( A )
分断能力	10000	机械寿命	100000 ( 万次 )
产品认证	电力检测部门检测		

## 低压母排热缩套管

### 产品特点：

热缩母排套管是采用优质高聚物和环保阻燃剂，经科学配比机械共混成高聚物合金，产品成型后辐射交联扩张有阻燃、柔软、耐热、使用方便、电性能可靠等优点。广泛应用于开关柜内母排和户外母排的保护。起到杜绝物引起的短路故障；防止酸、碱、盐等化学物质对母排的腐蚀；防止检修人员误入带电区间造成意外伤害；适的发展趋势，解决母线槽的相间绝缘问题。

性能	性能特性：	测试方法
物理特性	拉伸强度 ( mpa )	gb/t1040
	断裂伸长率 ( % )	gb/t1040
	热老化后拉伸强度 ( mpa )	ul224 1580c × 168hr
	热老化后断裂伸长率 ( % )	ul224 1580c × 168hr

电气特性	耐热冲击		ul224 2500c × 4hr
	抗冷弯曲		ul224 - 300c × 4hr
	击穿强度 ( kv/mm )		gb/1410
	耐压	150v	ul224
		600v	ul224
体积电阻率 ( · m )		gb/1410	
化学特性	抗腐蚀性		ul224 1580c × 168hr
	铜安定性		ul224 1580c × 168hr
	阻燃性		ul224

规格表：	规格 ( mm )	收缩前尺寸		收缩后尺寸		标准包装 ( 米/盘 )
		内径	平均壁厚	内径	平均壁厚	
	10	10.8 ± 0.5	0.30 ± 0.10	5.00	0.60 ± 0.10	100
	11	11.5 ± 0.5	0.30 ± 0.10	5.50	0.60 ± 0.10	100
	12	12.5 ± 0.5	0.30 ± 0.10	6.00	0.65 ± 0.10	100
	13	13.5 ± 0.5	0.35 ± 0.12	6.50	0.65 ± 0.10	100
	14	14.5 ± 0.5	0.35 ± 0.12	7.00	0.70 ± 0.10	100
	15	15.5 ± 0.6	0.40 ± 0.12	7.50	0.75 ± 0.10	100
	16	16.5 ± 0.6	0.40 ± 0.12	8.00	0.75 ± 0.10	100
	17	17.5 ± 0.6	0.40 ± 0.12	8.50	0.75 ± 0.10	100
	18	19.0 ± 0.7	0.40 ± 0.15	9.00	0.80 ± 0.15	100
	20	22.0 ± 0.7	0.40 ± 0.15	10.00	0.82 ± 0.15	100
	22	24.0 ± 0.7	0.40 ± 0.15	11.00	0.82 ± 0.15	100
	25	26.0 ± 0.7	0.55 ± 0.15	12.50	1.00 ± 0.15	50
	28	29.0 ± 0.7	0.55 ± 0.15	14.00	1.00 ± 0.15	50
	30	31.5 ± 0.7	0.55 ± 0.15	15.00	1.05 ± 0.15	50
	35	36.5 ± 0.7	0.55 ± 0.15	17.50	1.15 ± 0.15	50
	40	41.5 ± 0.7	0.55 ± 0.15	20.00	1.20 ± 0.15	50
	50	51.0 ± 0.7	0.55 ± 0.15	25.00	1.20 ± 0.15	25
	60	60	0.60 ± 0.15	30.00	1.50 ± 0.20	25
	70	70	0.65 ± 0.15	35.00	1.60 ± 0.20	25
	80	80	0.70 ± 0.15	40.00	1.70 ± 0.20	25
	90	90	0.75 ± 0.15	45.00	1.90 ± 0.20	25
	100	100	0.80 ± 0.20	50.00	2.10 ± 0.20	25
	120	120	0.85 ± 0.20	60.00	2.20 ± 0.20	15
	150	150	0.85 ± 0.20	76.00	2.20 ± 0.20	15
	180	180	0.85 ± 0.20	90.00	2.20 ± 0.20	15