

I型 低压母排护罩 上海

产品名称	I型 低压母排护罩 上海
公司名称	上海长强橡塑制品有限公司
价格	9.00/个
规格参数	品牌:长强 型号:I型 额定电压:10000 (V)
公司地址	中国 上海市 上海市奉贤光明工业园同迎路235号
联系电话	86 021 50392233 13901962685

产品详情

品牌	长强	型号	I型
额定电压	10000 (V)	额定电流	1000 (A)
分断能力	1-000	机械寿命	1000 (万次)
产品认证	电力检测部门		

母线排接头防护盒	

产品描述：

- 1、安全保险防护罩能够覆盖母排上所有的接合部位，可以避免出现触电危险。
- 2、可靠性好防护罩的抗震性能好，有良好的耐酸、碱、盐腐蚀的性能，而且由于生产原料的优越性就决定它具有阻燃性。
- 3、保养与维护方便防护罩的结构特点是打开与闭合方便合理，有利于对设备的保养与维护。
- 4、结构设计合理由于防护罩的结构设计紧凑合理，使用防护罩后交不增加母排的占用空间。
- 5、交货及时，

技术指标

性能	试验项目	典型值	引用标准
电性能	介电强度kv/mm	29.85	gb1408-8
	体积电阻率 .cm	1.88 × 10	gb1410-8
	介电常数	3.1	gb1409-8
	介电损耗常数	8.4 × 10	gb1409-8
收缩性能	起终收缩温度 ()	60	企业标准
	完全收缩温度 ()	125	企业标准
	径向收缩率 (%)	58	企业标准
化学性能	氧指标	30	gb2406-19
	水平燃烧性	fv-o	gb/t11020
	吸水率 (%)	0.13	gb1034-8
	耐酸碱性	未发生色变等外在变化	astmd267
物理性能	搞张强度mpa	11.64	gb/t1040-
	断裂伸长率 (%)	434	gb/t1040-
	低温韧性-40 /4h	无开裂	asmd267
	热冲击250 /4h	不开裂、不变色	dl413-9
	热寿命100	20年以上	jb1544

技术指标

性能	试验项目	典型值	引用标准
电性能	介电强度kv/mm	29.85	gb1408-8
	体积电阻率 .cm	1.88 × 10	gb1410-8

	介电常数	3.1	gb1409-8
	介电损耗常数	8.4×10	gb1409-8
收缩性能	起终收缩温度 ()	60	企业标准
	完全收缩温度 ()	125	企业标准
	径向收缩率 (%)	58	企业标准
化学性能	氧指标	30	gb2406-19
	水平燃烧性	fv-o	gb/t11020
	吸水率 (%)	0.13	gb1034-8
	耐酸碱性	未发生色变等外在变化	astmd267
物理性能	搞张强度mpa	11.64	gb/t1040-
	断裂伸长率 (%)	434	gb/t1040-
	低温韧性-40 /4h	无开裂	asmd267
	热冲击250 /4h	不开裂、不变色	dl413-9
	热寿命100	20年以上	jb1544