

密封防水胶带 高压 上海生产

产品名称	密封防水胶带 高压 上海生产
公司名称	上海长强橡塑制品有限公司
价格	1.00/卷
规格参数	品牌:沃强 型号:2mm*50mm*3M 总厚度:2 (mm)
公司地址	中国 上海市 上海市奉贤光明工业园同迎路235号
联系电话	86 021 50392233 13901962685

产品详情

品牌	沃强	型号	2mm*50mm*3M
总厚度	2 (mm)	颜色	黑色
耐温	125 ()	适用范围	防水电机
产品认证	上海厂家		

能弹性绝缘材料基材和防水密封自粘层组成，利用高弹态材料拉伸包绕时产生的挤压紧缩效果形成了解决密封问题的新一代高分子材料。

性能指标：

序号	测试项目	性能指标	参考标准
1	抗拉强度	2.0mpa	gb/t 528—92
2	断裂伸长率	1000%	gb/t 528—92
3	绝缘电阻/体积电阻率	1015 .cm	gb/t 1692—92
4	相对介电常数	2—3	gb/t 1693—81
5	工频介电强度	30kv	gb/t 1695—81
6	180度剥离强度	30n/cm	gb/t 2790—95
7	防水性/浸水性能	通过	
8	耐热应力开裂	不开裂	
9	耐热性能	125 ° c	
10	阻燃性能	通过	

* 长期使用温度：-40 —100 ；可在-20 —60 条件下施工。

产品特点及应用范围：双层结构，由高性能弹性绝缘材料和防水密封胶组成,自融性好，可以适用于特殊环境防密封；易于拉伸包绕，对于包覆不规则接头非常方便，形成挤压紧缩效果。用于城网改造，架空绝缘线用连接；潜水电机的电缆接头处理，城市路灯电缆的接头处理；矿山、油田、化工电力综合设施不能使用明火的场所，配合 pvc 胶带使用。产品规格：2mm × 50mm × 3m。结构技术原理：材料本身具有优越的绝缘性和自融性