

酒泉可行性研究报告撰写 正规公司 覆盖资质

产品名称	酒泉可行性研究报告撰写 正规公司 覆盖资质
公司名称	河南狐域规划设计研究有限公司
价格	3500.00/份
规格参数	品牌:狐域咨询 类型:大中小企业 电子版格式:WORD或PDF
公司地址	郑汴路60号恒泰国际A座2119
联系电话	19937767345 19937767345

产品详情

狐域咨询以提供项目投资规划、可行性研究报告、项目可行性研究、产业和物流园区规划、商业和旅游地产规划、投资商业计划书服务、立项研究报告、标书制作等业务的综合性咨询公司。狐域咨询拥有广泛的社会资源和丰富强大的专家智库及遍布全国的市场调研，与政府主管部门、行业协会、研究机构和高校建立了广泛的业务联系与技术合作，公司专家和实战经验丰富的咨询顾问已经为国内客户提供了上千份卓有成效的优质咨询可研报告服务。

待刮底表面干燥、不粘手后，开始铺刷无纺布。铺布十分关键，铺布时基面要刷涂纯浆涂料，无纺布的反面（即与基层粘结的一面也要刷纯涂料），将无纺布粘贴在基面上，边铺边往后滚，用塑料刮子赶出布中的气泡，压实布胎。铺布时按水流方向搭接，长边接头不少于5cm，短边接头不少于10cm。

7、待布铺好后，检查布胎有无气泡。如有气泡，可先用小刀划开，然后灌入少量32.5MPa水泥混合浆，将气泡处刮平压实。

8、待铺布层表干不粘手后，用纯涂料在布上再刷涂第二遍，刷涂时不能漏刷，来回用力。

9、待第二遍表干不粘手后，在用刮底用的32.5MPa水泥混合浆（配比与前者一样）在刮面层一遍，刮匀不刮漏，实干后使之形成一底一布三涂，2mm厚左右的整体防水层。

（七）屋面工程细部构造处理方法

细部构造处理指屋面的天沟、檐沟、檐口、泛水、水落口、变形缝、伸出屋面的管道等防水构造的处理。方法如下：

1、涂膜防水层在天沟、檐沟与屋面交接处、泛水、阴阳角等部位，由于构件断面变化和屋面变形会产生裂缝应增加卷材或涂膜附加层增强天沟、檐沟与屋面交接处变形大，沟内卷材附加层在天沟、檐沟与屋面交接处宜空铺，空铺的宽度不小于200mm，天沟、檐沟的排水坡度应拉线检查符合设计要求。

檐口防水层施工时，涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严。檐下端应抹出鹰嘴或滴水槽。

4、女儿墙泛水层施工时，涂膜防水层应直接涂刷至女儿墙的压顶下，收头处理应用防水涂料多遍涂刷封严，压顶应作防水处理。对砼墙的卷材收头应采用金属压条钉压，并用密封材料封严。

5、水落管处防水层施工时，水落管杯口上的标高应在沟底的低处；防水层贴入水落口杯内不应小于50mm；水落口周围直径500mm范围内的坡度不应小于5%，并采用防水涂料或密封材料涂刷，厚度不应小于20mm；水落口杯与基层接触处应留宽20mm、深20mm的凹槽，并嵌填密封材料。

变形缝的防水层施工时，变形缝的泛水高度不应小于250mm，变形缝处应设置能满足变形要求的卷材附加层，防水层应涂抹到变形缝两侧砌体的上部，变形缝顶部加扣的砼盖板的接缝应用密封材料嵌填。

7、伸出屋面的管道根部四周应增设附加层，宽度和高度均不应小于300mm。管道上的防水层收头应用金属箍紧固，并用密封材料封严。