

# 高楼往复式逃生缓降器.逃生梯.消防软梯.竹梯

产品名称	高楼往复式逃生缓降器.逃生梯.消防软梯.竹梯
公司名称	无锡市南长区亿佳消防器材经营部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 江苏 无锡市 无锡市（滨湖）经济开发区高凯路8号2-02
联系电话	86 0510 85735797 15995272998

## 产品详情

本厂专业生产空气呼吸器、消防自救呼吸器、高楼往复式救生缓降器、救生绳、消防战斗服、消防安全带、消防靴、消防头盔、消防手套、隔热服、避火服、防化服、消防软梯、拉梯、救生气垫、洗消帐篷、防毒面具药剂（干燥剂、触煤）等消防装备。

该缓降器是一种往复式高楼避难自救逃生器械。工作时，通过缓降绳索带动主机内的行星轮减速机构运转与磨擦轮毂内的磨擦块产生磨擦作用，保证使用者依靠自重始终保持一定速度平衡、安全缓降至地面，无需其他辅助动力，是目前市场上最安全的产品之一。缓降绳索采用航空用钢丝绳内芯，外表编织护层组成，两端各装配一套安全带，具有抗拉强度高，安全性能好，柔软舒适及上下往复连续使用功能，可在短时间内抢救多人及财产。产品安装使用简单方便，通过配置的安全钩或辅助绳索固定于建筑物内的应急窗口或临时悬挂在窗口、阳台或楼平顶的固定物上缓降逃生，亦可装备在消防云梯车辆上，以提高其救援和使用效果。缓降器是宾馆、办公楼、商场、银行、医院、邮电、电力、公共娱乐场所和住宅等必备的经济实用的自助救生或抢救的安全器械。

通过is09001:2000质量体系认证

使用方法1、取出缓降器，把安全钩挂于预先安装好地固定架上或任何稳固的支撑物上。2、将绳索盘投向楼外地面以抚养开绳索。3、将安全带套于腋下，拉紧滑动扣至合适位置。4、从窗口或平台，面向墙壁跳落。5、落地后，迅速松开滑动扣，脱下安全带，离开现场。6、特殊情况，可抱、背一名儿童面向墙壁跳落。7、该器械可以上下往复连续交替使用，能在短时间内及时营救多个人的生命。8、只抓本身下降的绳索，勿抓另一根绳索。

救生缓降器使用最高高度（米）

180（缓降高度由缓降绳索长度确定）救生缓降器使用负荷重量（千克）

10~105救生缓降器每次限载人数（人）>1救生缓降器安全带强度（牛顿）

>6380救生缓降器安全钩强度（牛顿）>10000 缓降速度负荷35（千克）

0.49~0.51 (米/秒) 负荷65 (千克) 0.88~0.91 (米/秒) 负荷100 (千克) 1.23~1.25 (米/秒)