

空气呼吸器.60型防毒防火防烟呼吸器

产品名称	空气呼吸器.60型防毒防火防烟呼吸器
公司名称	无锡市南长区亿佳消防器材经营部
价格	65.00/只
规格参数	
公司地址	中国 江苏 无锡市 无锡市（滨湖）经济开发区高凯路8号2-02
联系电话	86 0510 85735797 15995272998

产品详情

xhzc40、60型消防过滤式自救呼吸器是宾馆、办公楼、商场、银行、医院、邮电、电力、石油行业、公共娱乐场所和住宅预防火灾必备的个人防护呼吸保护装置。

结构特点：

- 1、xhzc40、60型消防过滤式自救呼吸器由全头罩和滤毒罐组成。
- 2、头罩由铝箔布制成，达到防火耐高温作用。
- 3、面罩由软橡胶制成，适合各种头型，与面部密封性好。
- 4、单眼式大眼窗镜片。表面经特殊处理，具有开阔的视野，良好的光性能，耐磨、耐冲击。
- 5、滤毒罐与全面罩连接快速方便，连接处气密性可靠。
- 6、滤毒进出气孔采用软橡胶密封，密封长期保持，确保产品在有效期内性能不变。

主要技术参数：

- 1、符合公安部标准ga209-1999规定。
- 2、防护时间：40型 40分钟，60型 60分钟。
- 3、防毒对象：氰氢酸、氯化氢、砷化氢、光气、双光气、氯化苦、苯、溴甲烷、二氯甲烷、路易氏气、芥子气、二氧化硫、氯气、硫化氢、氮的氧化物、六氟化硫、磷和含氯有机农药、煤气、毒烟、毒雾等。
- 4、滤毒罐

(1) 油烟透过系数 < 2% (2) 质量 300g (3) 阻力 : 在30lmin / 时 < 120pa (4) 排尘量 < 0.12mg

5、全面罩

(1) 漏气系数 < 0.005% (2) 视野 : 总视野 > 70% 双目视野 > 55%

下方视野度 > 35% (3) 实际死腔 < 180ml

(4) 质量 500g (5) 适用环境温度 : - 30 + 60 (6) 吸气阻力 800pa (7) 呼气阻力 300pa

6、毒气防护浓度 , 氰氢酸(hcn)0.3% , 二氧化硫 (so2) 0.3%。