

氯丁橡胶棒生产商

产品名称	氯丁橡胶棒生产商
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	11.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

氯丁橡胶棒是以氯丁橡胶为主加与各种合成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼、混炼、挤出成型，高温硫化，非标的氯丁橡胶棒则是由少量氯丁橡胶和天然橡胶组成，其效果大不如国标氯丁橡胶棒，国标氯丁橡胶棒具有耐老化、耐油、耐磨性、适用于在面板坝的理想材料。国标氯丁橡胶棒价格为每米2-80元，因规格型号不同，市场原材料波动，实际价格以咨询客服为准

氯丁橡胶的品种和牌号较多，是合成橡胶中牌号的一个胶种。氯丁橡胶棒的品种和牌号可按如下几种情况划分：

按分子量调节方式分为硫黄调节型、非硫黄调节型、混合调节型。

按结晶速度和程度大小分为快速结晶型、中等结晶型和慢结晶型。

按门尼粘度高低分为高门尼型、中门尼型和低门尼型。

按所用防老剂种类分为污染型和非污染型。

氯丁橡胶棒在压敏胶制备中单独使用得不多，一般是与天然橡胶配合使用。氯丁橡胶棒宜贮存于阴凉、通风、干燥的库房内，切勿重压，以防结团。贮存期1年。

鉴于常规中部止水带很难正常发挥止水作用，水科院在九五期间提出了一个新的止水结构型式，该型式将中部止水带提至表层，采用在趾板和面板中预埋的角钢和固定螺栓将止水带固定在缝口位置。为了适应大接缝位移，将表层止水带设计成变形能力很大的波浪形。同时为了确保止水带在大接缝张开情况下承受高水压力作用，在止水带下面的缝口处设置了支撑氯丁橡胶棒，氯丁橡胶棒应确保在止水运行过程

中能够滞留在缝口，不被压入接缝以发挥支撑作用。我们厂家常年生产销售多种工程橡胶制品，有着多年的生产销售经验，一流的管理和技术人才，先进的设备，为您打造zui坚实的质量基础。

氯丁橡胶棒物理性能：

[中埋式止水带](#)

它是一类关键用来在沉降缝、变形缝等混凝土里面设定的止水带商品，具有以橡胶材料弹力和结构形式来满足混凝土升缩形变的水平。它是利用橡胶的高弹力和缩小改变，在各类载荷下发生弹性变形，从而具有拧紧封口合理地防止建筑结构的渗水，冒水，并具有避震调节作用，可保证项目建筑的运用期限。其在应用时存有下列情况。下面咱们就一起来看看吧。铺设位子不精确，情况严重时止水带一边通常折至缝边，起不了止水的用途。以往惯用钢丝安定止水带，钢丝在压浆力的作用下会形变甚至振断，其功效欠安，现在建议运用专门的钢筋套或扁铁安定。

顶、底板止水带下边的混凝土不容易压浆紧实，空气也不容易排放，且混凝土凝结时构成的回缩易使止水带与下边的混凝土构成空隙，所以带来沉降缝渗水。根据这类情况，条款中需求顶、底板中的止水带装成盆形，有利于清除以上问题。中埋式止水带的组装，在先浇一边混凝土时，这时端模被止水带分红二块，这给模板安定带来难题，作业时由于端模支承不安定，不光带来跑浆，并且也不可以按照规则做好压浆，形成沉降缝处的混凝土紧实性欠安，所以形成渗水。止水带的拼缝是止水带本身的防渗短板处，所以拼缝愈少越好，由于项目大小不一样，缝的犬牙交错，对拼缝数目未作严苛的限制。拐角处止水带不可以折成90°角，条款要求拐角处应制成圆弧状，便于止水带的安装。咱们公司终年制造各类尺寸中埋式止水带、外背贴式止水带，尺寸丰富，质量充分满足行业标准。您若有特别需求，咱们可根据需求订做制造。保质保量，物流发货，安全快速。