

石家庄电子净化车间微组装净化厂房设计施工

产品名称	石家庄电子净化车间微组装净化厂房设计施工
公司名称	河北峰帆空气净化工程有限公司
价格	.00/平米
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市长安区中山东路598号融通财金大厦606室
联系电话	0311-87543527 13785129714

产品详情

公司主营：净化工程 无尘车间设计装修 洁净车间设计装修 净化车间设计装修（医疗器械 化妆品 食品 制药厂 手机屏 显示屏 触摸屏 线路板 光电 电子 微电子等无尘车间设计装修）无尘室 洁净室 洁净棚 净化设备 净化耗材，河北星玖净化设备安装工程有限公司是从事空气净化系统工程设计、施工、维护、洁净室配套设备和洁净室耗材研发、销售以及洁净室整体技术服务的提供商。

无尘车间要求与结构材料；1.净化厂房墙、顶板材一般多采用50mm厚的夹芯彩钢板制造，其特点为美观、刚性强。圆弧墙角、门、窗框等一般采用专用氧化铝型材制造
2.地面可采用环氧自流坪地坪或耐磨塑料地板，有防静电要求的，可选用防静电型。
3.送回风管道用热镀锌板制成，贴净化保温效果好的阻燃型PF发泡塑胶板。
4.高效送风口用不锈钢框架，美观清洁，冲孔网板用烤漆铝板，不生锈不粘尘，宜清洁 净化参数 换气次数：100000级 15次；10000级 28次；1000 52次。压差：主车间对相邻房间 5Pa平均风速：10级、100级0.3 - 0.5m/s；温度冬季>16 ；夏季<26 ；波动±2 。
温度45 - 65%；GMP粉剂车间湿度在50%左右为宜；电子车间湿度略高以免产生静电。
噪声 65dB（A）；新风补充量是总送风量的10% - 30%；照度300LX 净化原理
气流 初效净化 空调 中效净化 风机送风 管道 高效净化风口 吹入房间 带走尘埃细菌等颗粒 回风百叶窗 初效净化重复以上过程，即可达到净化目的。