

# -20度试剂盒车载冷链运输箱温度显示蓝牙打印

产品名称	-20度试剂盒车载冷链运输箱温度显示蓝牙打印
公司名称	北京福意联
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

## 产品详情

### -20度试剂盒车载冷链运输箱温度显示蓝牙打印介绍

-20 低温试剂储运箱 -20度车载冰箱介绍-北京福意联有限公司是一家从事开发、设计和恒温箱（hengwenxiang）（柜）、冷藏箱（柜）、低温冰箱（柜）、加温箱（柜）的企业。公司成立以来，人才优势更加突出，坚持关键自主开发，系统的完成了产品的有供应链，依托公司的能力、的模式（周计划、零库存）、良好的体系、健全的渠道网络为外顾客提供方便、周到、优良的恒温箱（hengwenxiang）（柜）解决方案。

### -20度试剂盒车载冷链运输箱温度显示蓝牙打印的详细介绍

-20度试剂盒车载冷链运输箱温度显示蓝牙打印品-牌介绍福意联公司厂将一如既往地坚持“求进、”的理念，以的设计、合理的工艺、丰富的经验、科学的现代化、完善的检测手段出“、优良能”的产品奉献给广大的用户。创能人的目标：争创优良能 建议具体了解产品详情还请拨打咨询： -2-20度试剂盒车载冷链运输箱温度显示蓝牙打印产品特点：1.工作条件：环境温度-25~40，电源220V/50Hz，宽电压带设计，适合198V~238V电压下使用。2.温度控制：微电脑控制，LED数字温度显示，箱内温度2~-48 可调，温报；3.系统：多种故障报（高低温报、传感器故障报、断电报）；开机延时保护功能。4.门：单门设计，采用经喷涂工艺，表面色泽柔和，抑制\*\*，便于清洁，耐冲击，耐腐蚀5.密封：采用耐腐蚀的橡胶材料，性能优良，加宽密封条设计，密封性更好。6.材料：高密度发泡，保温性能优良7.搁架：直冷设计，降温速度更快，温度更均匀。8.压缩机、风机：优良压缩机，质量更可靠。 -20 低温试剂储运箱 -20度车载冰箱适用范围 --车内使用：直接连接车内点烟器的12V、24V直流电源；室内使用：配备变压器可以接室内220V交流电源。主要应用于医药企业、药厂、医院、等医疗运输使用；其次用于实验室采样、食品采样等样品冷藏运输。

电恒温箱应放在干燥通风的地方，离墙少20厘米，防止阳光直射，不能靠近热源；电恒温箱要采用有接地或接零保护的三相电源插头；不可用水冲洗电恒温箱；千万不可将、轻质及其他挥发性易燃物品存放在恒温箱内，以免电火花引起爆炸事故；为了防止恒温箱制冷剂泄漏引起中毒，一旦发现恒温箱制冷不正常，或直接观察到冷凝管有液油状物泄出时，就要及时进行补漏修理。

