-20度试剂盒车载冷链运输箱温度显示蓝牙打印

产品名称	-20度试剂盒车载冷链运输箱温度显示蓝牙打印	
公司名称	北京福意联	
价格	.00/个	
规格参数		
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区	
联系电话	010-63332726 13810107367	

产品详情

-20度试剂盒车载冷链运输箱温度显示蓝牙打印介绍

-20 低温试剂储运箱 -20度车载冰箱介绍-北京福意联有限公司是一家从事开发、设计和恒温箱(hengwe nxiang)(柜)、冷藏箱(柜)、低温冰箱(柜)、加温箱(柜)的企业。公司成立以来,人才优势更加突出,坚持关键自主开发,系统的完成了产品的有供应链,依托公司的能力、的模式(周计划、零库存)、良好的体系、健全的渠道网络为外顾客提供方便、周到、、优良的恒温箱(hengwenxiang)(柜)解决方案。

-20度试剂盒车载冷链运输箱温度显示蓝牙打印的详细介绍

-20度试剂盒车载冷链运输箱温度显示蓝牙打印品-牌介绍福意联公司厂将一如既往地坚持"求进、"的理念,以的设计、合理的工艺、丰富的经验、科学的现代化、完善的检测手段出"、优良能"的产品奉献给广大的用户。创能人的目标:争创优良能 建议具体了解产品详情还请拨打咨询: -2-20 度试剂盒车载冷链运输箱温度显示蓝牙打印产品特点:1.工作条件:环境温度-25~40 ,电源220V/50Hz,宽电压带设计,适合198V~238V电压下使用。2.

温度控制:微电脑控制,LED数字温度显示,箱内温度2~-48可调,温报;3.

系统:多种故障报(高低温报、传感器故障报、断电报);开机延时保护功能。4.

门:单门设计,采用经喷涂工艺,表面色泽柔和,抑制**,便于清洁,耐冲击,耐腐蚀5.

密封:采用耐腐蚀的橡胶材料,性能优良,加宽密封条设计,密封性更好。6.

材料:高密度发泡,保温性能优良7. 搁架:直冷设计,降温速度更快,温度更均匀。8.压缩机、风机:优良压缩机,质量更可靠. -20 低温试剂储运箱 -20度车载冰箱适用范围 --车内使用:直接连接车内点烟器的12V、24V直流电源;室内使用:配备变压器可以接室内220V交流电源。主要应用于医药企业、药厂、医院、等医疗运输使用;其次用于实验室采样、食品采样等样品冷藏运输。

电恒温箱应放在干燥通风的地方,离墙少20厘米,防止阳光直射,不能靠近热源; 电恒温箱要采用有接地或接零保护的三相电源插头; 不可用水冲洗电恒温箱; 千万不可将、轻质及其他挥发性易燃物品存放在恒温箱内,以免电火花引起爆炸事故; 为了防止恒温箱制冷剂泄漏引起中毒,一旦发现恒温箱制冷不正常,或直接观察到冷凝管有液油状物泄出时,就要及时进行补漏修理。