

利川市石英岩堆积密度检测、压碎值测试

产品名称	利川市石英岩堆积密度检测、压碎值测试
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	石英岩堆积密:压碎值测试 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

建设用卵石、碎石GB/T 普通 颗粒级配 针、片状颗粒含量 硫化物及盐含量 有机物含量 (混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ 硅质骨料 含泥量/泥块含量 表观密度 堆 卵石要求) 紧密密度 含水率 积密度 压碎值 吸水率

碳酸盐骨料 卵石 碎石【
沉积岩(石灰岩、砂岩) 变质岩
(片麻岩、石英岩)或深成的火成
岩(花岗岩、正长岩、闪长岩、橄
榄岩) 喷出的火成岩(玄武岩、
辉绿岩)】 连续粒级(mm): 5
~10 5~16 5~20 5~25 5~3
1.5 5~40 单粒级(mm): 10~20
16~

用于水泥和混凝土中的粉煤灰G 三氧化硫 烧失量 含水量 碱 细度(用于水泥时无此项) 需
B/T F类(无烟煤、烟煤) C类 含量 水量比(用于水泥时无此项) 强
(褐煤、次烟煤) 级 级 度活性指数(用于混凝土时无此项
级) 安定性(C类要求)

用于水泥和混凝土中的粒化高炉 密度 比表面积 活性指数 三 烧失量 流动度比 含水量 氯
矿渣粉GB/T级别: S105 S95 S75 氧化硫 离子
混凝土用水标准JGJ 预应力混 pH值 不溶物 可溶物 氯离子 SO42- 碱含量(采用
凝土 钢筋混凝土 素混凝土 非碱活性骨料时,可不检)
设计使用年限为100年的结构混凝
土 使用钢丝或经热处理钢筋的预
应力混凝土