

# 铁氟龙推挤双绞屏蔽护套线AFTSPF-250

产品名称	铁氟龙推挤双绞屏蔽护套线AFTSPF-250
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

## 产品详情

AFTSPF-250铁氟龙推挤双绞屏蔽护套线 SPCHEAT-PTFE-FCF-TP聚四氟乙烯双绞屏蔽护套线

电缆名称：

AFTSPF-250铁氟龙推挤双绞屏蔽护套线 SPCHEAT-PTFE-FCF-TP聚四氟乙烯双绞屏蔽护套线

AFTSPF250铁氟龙电缆 AFTSPF-250铁氟龙电缆 AFTSPF250X铁氟龙电缆 AFTSPF250-2铁氟龙电缆 铁氟龙线 铁氟龙电子线 AFTSPF-250-2铁氟龙电缆 AFTSPF250-2铁氟龙电缆 铁氟龙安装线 铁氟龙单芯线 铁氟龙安装电线 铁氟龙安装电缆 铁氟龙仪表电缆 铁氟龙高温线 PTFE铁氟龙线 PTFE铁氟龙电子线 PTFE铁氟龙安装线 PTFE铁氟龙单芯线 PTFE铁氟龙安装电线 PTFE铁氟龙安装电缆 PTFE铁氟龙仪表电缆 PTFE铁氟龙高温线 PTFE绝缘耐高温电线 PTFE电线 PTFE电缆 特氟龙电线 双绞高温屏蔽线 双绞屏蔽线 双绞屏蔽电缆 铁氟龙双绞屏蔽电缆

AFTSPF-250铁氟龙推挤双绞屏蔽护套线

电缆应用：高温、强化学物质侵蚀或安装空间狭小、无法使用传统电缆的各种工业领域

照明设备、高温控制柜、仪器仪表、锅炉、砖厂、加热设备和厨房电器、特种电机、化工业设备等

需要抗电磁干扰的环境

AFTSPF-250铁氟龙推挤双绞屏蔽护套线

电缆产品结构：

导体：单股或多股镀锡铜丝（镀镍铜丝可选），符合GB/T 3956-2008及IEC 60228：2004第5类或第6类导体

绝缘：PTFE

绝缘颜色：红/黄/蓝/黑/白/绿色或透明，可根据客户需要定选用各种颜色

屏蔽：镀银铜线编织（镀镍铜线可选），编织密度 80%

护套：PTFE（PFA可选）

护套颜色：红/黄/蓝/黑/白/绿色或透明，可根据客户需要定选用各种颜色

电缆特性：

电线的长期工作温度应不超过260℃，短期工作温度350℃

几乎不溶于任何有机溶剂，耐酸碱、耐分解剂、油漆、汽油、机油和许多其他化学介质

高伸长率、抗撕裂、耐低温、防水解、防尘、高绝缘强度、高耐磨、耐微生物、耐候及抗臭氧性

耐高电压，高频损耗小，不吸潮，绝缘电阻大

具有良好的不燃性及不老化性能，使用寿命长

能承受中等的机械应力

具有较强的抗电磁干扰能力

电缆技术参数：

工作电压：600V

测试电缆：2500V

绝缘电阻：1500 M $\cdot$ Km (20 $^{\circ}$ C)

弯曲半径：固定安装 6 X D ( 电缆外径 )

工作温度：固定安装 - 100 ~ +260