

PVC帐篷布,卡车篷布,风筒布

产品名称	PVC帐篷布,卡车篷布,风筒布
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/米
规格参数	材质:PVC 名称:矿用正压风筒 直径:600mm
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

一、塑料涂覆布正压风筒使用说明书：

塑料涂覆布正压风筒产品用途及特点

本产品是以塑料涂覆布制成的煤矿用正压风筒。主要用于煤矿、隧道等的通风。产品特点为耐磨、耐油、耐碱、稳定性好、阻燃、抗静电、体轻等优点。

二、塑料涂覆布正压风筒产品名称、结构、规格型号及表示方法

1.产品名称：塑料涂覆布正压风筒

主要品种有阻燃抗静电PVC涂覆布等，颜色有桔黄、草绿、棕色、黑色等。幅宽90cm、130cm、160cm、190cm，每卷长度80m，还可根据需方要求的规格、颜色进行生产制造。

1 - 端圈 2 - 吊环安装线 3 - 吊环 4 - 反边

项目	尺寸	允许误差 (mm)
风筒直径 (D)	300 400 450 500 600 800 1000	0 ± 6

风筒长度 (L)

5 10 20

0 ± 100

注：1、风筒尺寸或特殊形状规格的异型风筒、弯头、三通等，可根据需方要求制造。

2、风筒吊环、端圈等金属配件的规格如有特殊要求由供需双方商定。3、风筒两端加反边其长度L，为150-200mm。

三、塑料涂覆布正压风筒通风性能测试报告

风筒直径，mm	百米风阻 (N · S ² /M ⁸)	百米漏风率，%
300	811.0	4.0
400	196.0	
(450)	122.0	
500	54.0	
600	24.0	
800	6.0	
1000	2.0	

注：每条风筒长度为10m时。

四、塑料涂覆布正压风筒包装 运输贮存1、风筒吊环应折叠在外侧，用编制袋包装。2、风筒在运输过程中,防止机械撞击和摩擦,避免日晒、雨淋。3、产品应贮存在通风良好的库房内，堆码不得过高，以免影响使用质量，使用过的导风筒，应先冲洗凉干，然后再折叠存放，禁止与有损于橡胶和塑料品质的物质接触，避免阳光直射、雨淋，仓贮温度应在 - 15 ~ 35 之间，相对湿度45-75 % 之间，并距热源1m以外。4、产品在规定的运输、贮存条件下，自生产日期起，贮存期1年内其阻燃性、抗静电性符合本标准的规定。5、导风筒应根据巷道及风机风量大小等要求选择适当规格，以及弯头、三通等异形规格，连接时注意气流方向。6、在巷道内应悬挂起来，做到平直、拉紧吊牢、逢环必挂、见坏必补、拐弯缓慢、排除积水，以利降低阻力。（修补方法：将破损处洗净凉干，用胶水处理）