

生物质导热油锅炉脱硝厂家畅乾地址

产品名称	生物质导热油锅炉脱硝厂家畅乾地址
公司名称	河北碧莱科技有限公司
价格	32500.00/台
规格参数	CQHB:CQ CQ-005:005 河北:沧州
公司地址	河北省沧州市肃宁县肃宁镇国税小区北门东行100米路南（注册地址）
联系电话	13292762676

产品详情

生物质导热油锅炉脱硝厂家畅乾地址

这不刚刚发走一台6吨生物质锅炉脱硝设备，现在正在安装，估计一两天就结束了，虽然是一台小锅炉，但是客户电话咨询了好几家公司，出了许多方案，都说价格比较高，和我们的方案配置清单一比较差的不是点半点，配置基本差不多，价格却差的不少，所以直接就选择了我们厂家。

固态高分子的脱硝工艺是一种炉内脱硝工艺特别适合对SCR脱硝场地有严格要求的场合。系列化和标准化，无需现场施工安装，一次性投资液体SNCR和SCR工艺大大减少。脱硝能耗少，使用成本低工艺装置的动力要求很少，一般整套工艺装置10kW以内的动力配置即可。高分子脱硝剂的用量比和氨系SNCR还原剂的用量相同或者还要低。没有有害副产物，不形成二次污染，高分子脱硝剂的反应生成物为 NCO_2 和 H_2O ，无其它有机物产生，不生成有害副产物，不会形成铵盐，也无氨逃逸现象。项目一次性投资少气流混合及输送装置一体化。锅炉管壁积灰和结焦都会缓解或，使热传导加快，热损失减少，因而起到节能和清洁的效果。和传统的SNCR脱硝工艺相比，固态高分子脱硝工艺无需向炉中喷入工艺水，无需消耗气化潜热，生物质导热油锅炉脱硝厂家畅乾地址因此也提高了锅炉的燃烧效率。脱硝系统安全性好和传统的SNCR脱硝工艺相比，高分子SNCR脱硝工艺不利用尿素或者液氨来还原 NO_x ，因此工艺设计上也无需考虑尿素运输及存储所带来的安全问题。具有节能和清洁的效果。在使用了高分子脱硝剂之后。因此SNCR在脱硝工艺上的安全性大大提高。脱硝流程及设备说明4.1设计基础系统名称：气力输送脱硝系统工程概述：本系统通过采用气力输送的方式向炉内持续喷脱硝剂，通过脱硝剂与烟气的还原反应，将烟气中的氮氧化物转化成对大气无害的氮气，使 NO_x 降至要求的标准以下，按照用户要求，整个系统应该含破袋存储，中间输送，炉内喷料三个环节。物料名称：高分子脱硝剂物料比重：800kg/m³输送量：~20-50kg/h炉型：链条炉炉，烟气流：47000立方/小时，烟气氮氧化物含量：小于300mg/m³喷料点截面尺寸：长3.5m，宽：1.5米。喷枪设计：设计每侧上下两只喷枪，共4只喷枪，两条输送管道，两个分配器。3.4.2系统概述及控制工艺临时储存仓内的物料经螺旋变频供料器均匀卸至输送管道内后由高压风机产生的高压气流将物料均匀输送至窑炉，炉设置4个喷料口，可将物料通过4个喷料口均匀喷入炉内，输送系统能根据检测数据的要求进行输送量的调整，既能减少物料的不必要浪费，又能达到环保的相关要求。